

125 电阻熔断器易熔片 控温易熔片厂家

产品名称	125 电阻熔断器易熔片 控温易熔片厂家
公司名称	沃昌金属制品有限公司
价格	120.00/KG
规格参数	125 电阻熔断器易熔片:13790307845 控温易熔片厂家:13790307845 各种熔点易熔片批发:13790307845
公司地址	虎门镇怀德大坑大埔工业区一路
联系电话	13549443252

产品详情

125度低熔点合金（也叫易熔合金）具有熔点准确，出渣量少，防护性能好等优点。具体参数和性能指标：
熔点: 125 ，误差2度左右。密度: 9.67g/ml布氏硬度: 13-14.5 bs 240:1986(1991)比热（固体25 ）：
0.146J/g 比热（液体150 ）: 0.184 J/g 熔解潜热: 32.9 J/g导热系数: 0.180j/sec 电阻系数:
48.0 μ .cm操作说明：

熔点到128度左右就可以使用。

保持在通风的地方，室内较好有排风装置。

溶解和生产过程中可能不可溅入水份或加进有水份的容器或模具中！

1) 低熔点合金用在医疗上，主要用来做特定形状的防辐射专用挡块。

2) 低熔点合金可以方便用作铸造制模，生产特殊产品用模具、铸造特殊用产品。3) 低熔点合金广泛用于电子电气自动控制，作热敏元件、保险材料、火灾报警装置等。客户可根据各自生产需要，采用控温易熔合金制成各种形状、规格和不同熔点有控温要求的热敏元件。4) 低熔点金属在折弯金属管时，作为填充物。5) 低熔点金属在做金相试样时，作为嵌镶剂。【售后服务】：

维护客户的利益是我们取得双赢的关键，售后工作我们视之为重，取得客户的信任是我们立之根本，如遇到问题或者疑问均可联系我们的售后客服。 咨询订购电话：13790307845 杨生1.此资料仅供客户参考，如有不妥之处请提出宝贵意见。2可根据客户的需要准确配置各种不同的合金材料（如铅锡合金4#，5#）我们的质量和服务值得你的信赖。3可提供当天行情，价格，更详细的产品介绍，为客户量身选材，欢迎咨询，订购。