

广东1.2米钻石风幕机批发商城

产品名称	广东1.2米钻石风幕机批发商城
公司名称	广州恒钻电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:钻石牌 型号:FM-1212 产地:广东广州
公司地址	广州市白云区石井石沙路86号
联系电话	15920105782

产品详情

广州恒钻电器设备有限公司，我公司自成立以来，综合实力不断提高，集研究、开发、销售为一体，现已成为全国最大、最专业风幕机之一。自主生产钻石系列风幕机，贯流风幕机，离心式风幕机，电热风幕机，水暖风幕机，风幕机贴牌加工，风幕机OEM。

1.2米钻石风幕机厂家一手货源，钻石风幕机厂家批发

批发热线：15920105782（微信同号）联系人：陈丽

批发QQ：3324278305

产品参数：

质量等级：5星

品牌：钻石牌

型号：FM-1212

类型：贯流式风幕机

性能：低噪音风幕机

用途：隔热防尘

电压：220 (v)

功率：140 (w)

频率：50(HZ)

风速：9.5-11 (m/s)

风量：1900 (h)

重量：9.2 (kg)

机长：1200 (mm)

包装：纸箱，泡沫

售后：整机质保1年，电机质保6年，产品质量问题无条件换货

安装门高度：2-3米（超过3米可用公司内其他的型号）

风幕机批发规格：0.9米、1米、1.2米、1.5米、1.8米、2米等规格齐全。

产品别名：钻石风幕机，钻石空气幕，钻石风帘机。钻石门闸机

用途：隔热防尘，能有效的隔离室外的蚊虫进入室内。

适用区域：酒店，饭馆，宾馆，商场，写字楼等有空调环境的公共场所。

本公司风幕机的优势：使用纯铜线材料的电机，高性能电机，持续运行5000小时无故障，优化风道设计，风速强劲，优质的风轮，整机开创环保，节能设计理念，真正做到高效率，低能耗。

风幕机安装方法：

1、FM系列及RFM系列巨恒风幕机安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上（如果固定不紧会引起振动噪声），将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。

注意：挂机时切勿漏装橡胶减震件，RFMS型安装除用以上型号相同外，另用连个挂孔固定吊平，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。

2、RFMS系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。

- 3、 根据选用不同的热媒，应配备相应给排水管路，并将管路做保温处理，以热水为媒时，下部进水，上部回水，在回水出口处或在干管最高处应安装自动放气阀。
- 4、 以热水为媒时，使用软化水。
- 5、 水暖热风幕机每次工作前，应先排出换热器中冷凝水，或混合气体，预热10分钟，再开启热风幕机，当停止使用热风幕机时，必须将盘管内水放尽。
- 6、 水暖热风幕机在冬季工作时，要求热能源能连续或定时供给，以保证风幕机工作状态。
- 7、 延长电机使用寿命，不允许只供热，不启动风机的工作方法。