

载重2吨防爆无轨胶轮车 井下防爆无轨胶轮车

产品名称	载重2吨防爆无轨胶轮车 井下防爆无轨胶轮车
公司名称	济宁同煤机械设备有限公司
价格	11.00/台
规格参数	离地间隙:170mm 爬坡度:15 通过能力半径:左5270，右5100
公司地址	济宁高新区红星国际
联系电话	0537-3168508 13280098812

产品详情

载重2吨防爆无轨胶轮车/井下防爆无轨胶轮车

买防爆无轨胶轮车叫找济宁同煤工矿，联系电话18005373228，联系人：业务部周经理

无论您是在山西陕西还是黑吉辽，还是在新疆云南贵州，我们都会保证货物安全到达您的手中，我们这里有庞大的物流线路，交通便利，发货快，所以在发货方面您不必担心。

载重2吨防爆无轨胶轮车参数：

学名：防爆柴油机无轨胶轮车

型号：WC1.2J

用途：煤矿或非煤矿

外形尺寸3690 × 1430 × 1530mm

货箱尺寸2100 × 1400 × 650mm

额定功率（kw）26KW转速(r/min)2600

轮距（mm）前1230/后1180mm

轴距（mm）2140mm

空载最大行使速度 (km/h) 40

最小离地间隙 (mm) 170mm

最大爬坡度 (%) 15

最小通过能力半径(m):左5270 , 右5100

启动方式:隔爆型电启动

轮胎规格:前4.50-14/后6.50-16

车桥型号:前130/后130

转向系统:方向盘式液压转向器

自卸最大启升高度 (mm) :2550mm

轮距 (mm) :835mm

配套防爆柴油机型号ZL2110DFB

整备质量 (kg) 1610KG

井下防爆无轨胶轮车是一种以柴油机为动力、机械传动、四轮驱动、前后机架中央铰接、全液压转向的煤矿井下无轨胶轮运输机械，主要用于巷道断面不小于 $3.5 \times 3\text{m}$ 、坡度不大于25%的煤矿井下运输作业。该车具有操作方便、转弯半径小、爬坡能力强、污染低等特点。该车型有基本型和低矮型，低矮型适合薄煤层的运输作业。另外，通过改变车架和车厢形式可以转换成平板车、自卸车、人车等，其中自卸车又有后翻自卸和平推自卸两种形式。该车设计新颖、结构合理、运行稳定、经济实用、性价比高。

同煤工矿全心为客户服务，重质量守信誉，是您值得合作的生意伙伴

抢购电话:18005373228

QQ:858349634

单位：济宁同煤工矿设备有限公司

地址：山东济宁高新区新元路