

供应变压器门，厂家价格

产品名称	供应变压器门，厂家价格
公司名称	安徽宇茜智能科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:宇茜 产地:合肥 材质:金属
公司地址	安徽省合肥市高新区黄山路622号高芯光谷二楼201室（注册地址）
联系电话	13705602148

产品详情

变压器室钢门窗,适用范围:

变压器室钢门窗适用于工业与民用建筑的独立的或附设的，封闭式的或敞开式的变压器室外门窗。封闭式变压器室分高式和低式两种，当低式变压器不能满足通风要求时，应采用高式变压器室。门型与窗型的编号;门洞尺寸：封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、2300三种；门洞高有2700、3300、3600也是三种。组合成六个洞口尺寸。敞开式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种，门扇高度均为1800。

3 材料制作、安装

3.1 钢板及型钢采用性能不低于Q235-B钢材，焊条采用E43型。彩钢板制作拼装采用铆接或胶粘接，不能采用电焊连接。

3.2 焊缝除注明者外均采用连接焊接，不得有未熔化、未焊接、气孔、裂纹、烧穿等焊接缺陷。

3.3 门扇骨架允许尺寸误差：

名称	大门扇	小门扇
1 骨架的长和宽	每米 $\pm 0.8\text{mm}$	$\pm 2.0\text{mm}$
2 骨架的对角线	每米 $\pm 1.0\text{mm}$	$\pm 3.0\text{mm}$
3 骨架的平面扭翘	不大于3.0mm	不大于2.0mm

3.4 小五金在门扇上的位置应准确，除图上注明外，门扇小五金的选择和焊接程序可现场自定。

3.5 除彩钢板外，其他材质需做防锈和饰面漆处理。

3.6 安装前应检查门窗扇的几何尺寸，并使之不超过允许误差。

3.7 安装时门扇竖起于洞口中，各部位调整至要求尺寸，门扇应保持垂直。将上下门轴初步点焊于洞口门樘的预留件及门扇边挺上，应保证上下门轴在同一垂直线上，经反复试运转合格后，再将门轴焊牢，待焊接固定到位后再进行门樘的抹灰工程施工。