

斗式提升机专卖沃剌牌斗式提升机兴城蔚蓝环保设备

产品名称	斗式提升机专卖沃剌牌斗式提升机兴城蔚蓝环保设备
公司名称	兴城市蔚蓝环保设备有限责任公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:勃漓 型号:HL 产地:辽宁兴城
公司地址	辽宁省葫芦岛市兴城市古城办事处铁北
联系电话	13909892685

产品详情

斗式提升机

一、 产品概述

本厂主要生产HL型、TH型、TD型、NE型等通用斗式提升机。主要技术参数符合机械部标准（JB3926-85）。采用自流式装料，重力式卸料。链条是优质合金钢高强度板式链条，耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。该机适用于中、大块和有磨琢性的物料（如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤）的垂直输送。物料温度在250℃以下。斗式提升机是一种利用环形链作牵引机构的斗式提升机，提升机是由运行部分带有传动链轮的上部区段，带有拉紧链轮的下部区段，中间机壳驱动装置，逆止制动装置组成。本提升机的料斗是间断布置的，料斗利用“淘取法”进行装载，利用“离心投料法”进行卸载。HL型斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合JB3926-85《垂直斗式提升机》（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），牵引圆环链符合MT36-80《矿用高强度圆环链》。斗式提升机是用于各种散状物料的垂直提升输送设备，它的优点是横截面上的外形尺寸较小，可使输送系统布置紧凑，提升高度大，有较好的密封性。本机适于输送粉状、粒状、小块状的无磨琢性、半磨琢性物料，如煤、水泥、干砂、碎石、磷铵、型砂等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料。输送温度可达250℃。提升高度可达40m，最大输送量可达50m³/h。提升机环形链采用低合金钢锻制，并经渗碳淬火，具有很高的抗拉强度和耐磨性能，使用寿命长。采用组装式链轮，由轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成，在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，节省材料，降低费用。驱动装置采用异型辊逆止器，逆止可靠、噪声小，运转平稳。采用重力张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇到偶然因素引起“卡壳”现象时，有一定的容让性，有效地保护下部驱动装置。