

混凝土湿喷机

产品名称	混凝土湿喷机
公司名称	河南伟邦智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区翠竹街1号87幢1单元2层201室（注册地址）
联系电话	18300668033

产品详情

HS-700/600型混凝土湿喷机

HS-700/600型全湿喷机是泰鑫公司与德国伊赛公司联合开发的新一代混凝土湿喷机，该湿喷机采用转子活塞凸轮喂料机构原理，其技术居世界先进水平。具有以下三个重要结构和功能特征：

- 1，机内活塞强制喂料，彻底解决了转子料腔粘料问题，对混凝土(高粘稠性和纤维混凝土)的适用能力强。
- 2，三个料腔同时径向喂料，真正实现了塑性混凝土在管道内的稀薄流输送、料流连续、不堵管、喷嘴后座力小、回弹低、喷层表面平整。
- 3，液体速凝剂系统计量准确，混合均匀。

河南伟邦智能科技有限公司位于郑州高新区，是集科研、生产经营、销售为一体的高端装备制造企业。公司现拥有河南伟邦机械、湖南三春阳科技两个子公司，公司主要从事轨道交通、水利水电、煤炭冶金等国家重点基础设施建设所需高技术装备的研究与制造。伟邦智能科技逐渐发展为以混凝土机械、基础施工机械、土方机械等为主导的高科技公司

湿式喷浆机：<http://www.hnwbzn.cn/>

湿喷机：<http://www.hnwbzn.cn/>

喷浆机：<http://www.hnwbzn.cn/>

技术参数

技术参数	HS-700	HS-600
生产能力 (m/h)	7	6
骨料最大粒径 (mm)	15	15
组集料细度模数	2.5	2.5
液体速凝剂掺量 (%)	0-7	0-7
输料胶管内径 (mm)	57	57
混凝土坍落度 (cm)	10-20	10-20
系统风压 (Mpa)	0.5	0.5
工作风压 (Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6
耗风量 (m ³ /min)	12	12
最大输送距离	水平 (m)	30
	垂直 (m)	20
机旁粉尘 (mg/m)	< 10	< 10
回弹 (标准公益条件下) (%)	平均 20	平均 20
主电机功率 (kw)	7.5	7.5
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	2070 × 1000 × 1200	2070 × 1000 × 1200
重量 (kg)	2400	2400