

餐饮业厨房专用去油烟油雾设备油烟净化器首信制造

产品名称	餐饮业厨房专用去油烟油雾设备油烟净化器首信制造
公司名称	河北首环保科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	首信环保:首信环保 3000风量:定制 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头工业开发区3号路
联系电话	18832763610

产品详情

油烟净化器

餐饮业油烟净化器采用机械分离、光化学原理、静电净化或粒子乳化波等技术将餐饮油烟在风机的作用下吸入净化装置，将油烟与空气分离，避免对空气造成污染。

餐饮油烟净化器三个主要部分.

- 1、油雾
- 2、烟尘
- 3、气味

餐饮油烟净化器技术特点.

- 1、二段式双高压包技术，市场普遍采用单高包技术，这种采用倍压的方式将高压和低压输出在使用时其内部高压模块的倍压电容容易在设备异常放电时被击穿，故障发生率很高。洪鹰采用专利的独特特双高压技术，有效优化了静电油烟净化器供电结构，以两个互不干扰的高、低压输出模块，核心部件的故障率从而降低至每年的千分之一以下。有效提升了产品正常运行的时间。
- 2、专利的板式结构电场，专利的特殊结构板式电场，大大加强吸附集板的结构度及电场强度，具备良好的刚性，彻底解决在拆装维护后易产生变形问题，低于20mm低压极板间距设备更趋精密，小巧、增加了吸附集板的有效面积，有效保证并且提升油烟净化器的净化效率。
- 3、采用三氧化二铝陶瓷作绝缘零件，是普通绝缘材料硬度的3倍以上，绝缘性能提高8倍以上，不破损、防火性、安全性高。整体电器防护等级达到IP45防护等级标准。
- 4、专利的齿状电离技术,克服了高压电离放电丝在高压电离过程中个别油污形成异常单点放电,而使异常放电温度急剧提高,在达到其身的物理熔点时放电丝断裂,诱使设备发生故障,洪鹰专利的齿状电离技术,解决了因油烟粒子黏附在放电极而导致油烟净化器故障频发的技术难题.
- 5、双频高压离子电源:采用双频控制原理,而不是国内市场普遍采用的单频控制方式,功率更强颈、稳定性好,可靠性高,高效节能。
- 6、适用范围: 饭店、宾馆、酒店、餐厅、机关食堂、学校食堂等。
- 7、以市场为导向，以小巧、节能、高效的创新理念而设计开发。