

G3106条码标签打印机

产品名称	G3106条码标签打印机
公司名称	广州市奇点科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:博思得 型号:G3106
公司地址	广州市天河区华观路1933号309室（仅限办公用途）
联系电话	86-020-87588958、59、60 18078805631

产品详情

G3106条码标签打印机

G系列通用型条码标签打印机，小巧轻便，但功能强大，其独有的“对流散热结构”和“左右式结构”专利设计，确保了这款精巧产品在持久作业的同时，散热快，性能稳定，维护方便，为用户使用提供极大的便利。可移动的反射式纸张探测器可校准不同规格的标签纸，同时配备固定的穿透式纸张探测器，可轻松实现孔状标签纸定位。G系列清晰的打印效果以及高品质的零配件构造，轻松实现您的所有打印需求。特征：

左右式结构专利设计，散热性强，性能稳定，维护便利；

一体式机芯框架结构，坚固耐用；采用高品质打印头，持久耐用，效果精细；

国家专利的“对流散热结构”设计，保证持久打印作业；

配备可移动的反射式纸张探测器和穿透式纸张探测器，轻松打印各类标签

RS232串口，并口，USB接口，可选配以太网口。

型号	G-2108	G-3106
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203dpi (8点/毫米)	300dpi (11.8/毫米)
最大打印速度	4ips (101.6 mm/s)	3ips (76.2 mm/s)
最大打印宽度	4.25 (108 mm)	4.17 (106 mm)
最大打印长度	315 (8000 mm)	157 (4000 mm)
内存	2MB FLASH ROM，16MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度：最大4.3 (110 mm)，最小0.98 (25 mm) 外径：最大6 (152 mm)，内径：最小1 (25.4 mm)	

标签厚度	0.08 - 0.20mm(0.003 - 0.008) , 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径:最大2.75 (70mm) , 内径 : 1 (25.4mm) 最大宽度 : 4.3 (110mm) , 最大长度 : 300M
纸张探测方式	反射式(可移动)/穿透式
文字打印	内置五种西文字体 ; 多种语言字体可选
条形码打印	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二维条形码
接口	RS-232 串口 , Centronics 并口 , USB接口
电源适配器	输入 : 交流 100~240V , 47~63HZ 输出 : 直流24V , 2.0 A
重量	3.5kgs
机身尺寸	宽256 x 深329 x 高200 mm
工作环境	温度 : 0 - 40 (32 ° F ~ +104 ° F) ; 相对湿度 : 5% - 85%无凝露
存储环境	温度 : -40 - 60 (-40 ° F ~ +140 ° F) ; 相对湿度 : 5% - 85%无凝露
可选附件	切纸刀、内置100/10 M以太网卡、外挂纸架、外置标签回绕器