

TOTO15,15千瓦汽油发电机厂家

产品名称	TOTO15,15千瓦汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO15,15千瓦汽油发电机厂家专业控制器控制系统主要功能如下：

- 1)具有自动、手动、实验三种运行模式。
- 2)可以对发电机及市网的相(线)电压、电流、频率、转速、功率、温度、压力等情况进行实时监控，无需外接仪表。对超速、油压低、水温高、过压、欠压、过频、欠频、过流、短路、启动等故障能实时报警。
- 3)可通过对机组输出电压及频率与设定值的比较进行自动调节，无需外加电压频率控制器。
- 4)能自动维持机组的准启动状态。
- 5)能实现机组的急启、自启
- 6)能实现柴油发电机组与市电的自动切换

联系我们：公司名称：上海欧鲍实业有限公司公司地址：上海市宝山区金宝路188号24小时直销热线：15000275672电话：021-51987460传真：021-61924234

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

后备功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音器

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业执行标准GB/T2820.1997

TOTO15,15千瓦汽油发电机厂家的维护与保养工作是发电机维护保养的主要内容。控制屏内的电器设备。主要工作就是清洁、防潮、防振、通风，以及经常检查各电气与机械连接的正确性和可靠性。除此之外，对机组来说，总体方面的维护和保养工作不多，大体上有以下几项内容。

建立维护保养工作制度

根据用户在使用过程中发生的故障事件统计资料可知，很多问题是出于对机组管理、使用和维护工作不善所造成的。因此，建立必要的管理、使用和维护工作制度是必不可少的，机组的管理人员和操作人员必须遵守下列规定。

严格遵守机组的使用规定、操作规程和维护制度，禁止不熟悉的人员单独操作。

机房内应设有防火设备，储存的油料须离开机房10m以外，并有防护措施。

机房内须保持整齐、清洁，机组的备用设备等应妥善存放，与机组无关的物品不得堆放在机房内。

禁止超负载运行，禁止违章操作，严禁乱拆，任意调整。

保管好随机工具、备件及附件，以及随机技术文件，做好北京发电机机线维护保养工作记录并在交接班工作时仔细检查。