

比力多前置套筒式多级举升油缸

产品名称	比力多前置套筒式多级举升油缸
公司名称	广州欧禹液压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:伸缩式液压缸 安装形式:中间铰轴式 型号:MFC215-5-9050
公司地址	中国 广东 增城市 新塘镇新塘大道西元会大厦B401
联系电话	0086 020 61728799

产品详情

类型	伸缩式液压缸	安装形式	中间铰轴式
型号	MFC 215-5-9050	压力范围	21 (MPa)
品牌	比力多	适用范围	自卸车
产品别名	.	最大冲程	9050 (mm)
缸径	215 (mm)		

比力多前置套筒式多级举升油缸最大推举力度可达80多吨，车厢有效装载重量达100多吨，最大举升行程达9米以上，是目前全球同业中质量最稳定，举升能力最强、使用寿命最长的多级油缸，广泛适用于各类自卸卡车、工程自卸车、矿用自卸车、牵引车及自卸半挂车安装使用。我公司专业代理销售比力多 (binotto) 液压举升油缸系统，主要用于重型自卸半挂车及重型自卸卡车，为国内重型卡车和商用车辆液压配件供应商，比力多液压举升油缸具有全球最先进的工艺和最佳的品质，同时我们能提供专业的技术支持和完善的售后服务支持，目前主要销售产品如下：1、前顶举升油缸：全球品质最可靠、举升能力最大，适用于重型自卸车和自卸半挂车。2、中顶举升油缸：高压重型液压油缸,适用于中重型自卸车和侧卸重型自卸半挂车。3、取力器：能为全球30多个变速箱品牌配套，全球同行中最完整的变速箱用取力器。4、柱塞泵：重型高压单向柱塞泵，提供iso、uni、sae多种联接标准，排量47-108ml/r。5、齿轮泵：重型高压双向双进出油口齿轮泵，标准供应80-133ml/r等大排量齿轮泵。6、举升阀：控制液压油缸举升、中停和比例下降，具备安全调压、应急手动卸等压功能。7、气控举升开关：手控气动操作举升阀换向，可选带取力器自动摘除功能和整体自动控制功能。8、限位阀：机械式行程限位，可选螺母可调式和滚轮接触式。9、液压油箱：新颖独特的油箱设计方案，可提供油缸侧安装和驾驶室后安装等方案。10、液压管路：提供符合欧洲din和美国sae标准的优质高低压管路。11、手摇泵：提供单向和双向功能，用于单作用和双作用的工业用液压油缸系统。

广州欧禹液压机械有限公司guangzhou euro hydraulics ltd.姚德帅 先生 (行政经理)

地址：	中国 广东 增城市 新塘镇白江工业区大林边三路50号
邮编：	511340
传真：	0086 020 61728799
电话：	0086 020 61728799
公司主页：	http://www.binotto.com
	http://omfb.cn.alibaba.com