

## 20千瓦静音汽油发电机组价格,TOTO20

产品名称	20千瓦静音汽油发电机组价格,TOTO20
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

20千瓦静音汽油发电机组价格,TOTO20设备的安装技术要点：

### （一）发电机安装程序

发电机设备的安装程序

定子就位定子及转子水压试验发电机穿转子氢冷器安装端盖、轴承、密封瓦调整安装励磁机安装对轮复找中心并连接整体气密试验等。

### （二）发电机定子吊装技术要点

定子的吊装主要采用主厂房中的两台行车并在行车大跑上加装2台临时小跑，再配制吊梁同时抬吊，起吊定子离地1m左右，要试刹车2—3次，确认刹车良好后开始正式起吊。提升至发电机定子底部超过既定标高后，开动行车大车机构行至定子中心线与就位中心线重合，缓缓将定子落于基础上。

### （三）发电机转子安装工艺和方法

发电机转子穿装前试验要求：

发电机转子穿装，一般是根据制造厂提供的专用工具和方法，采用滑道式方法，即在定子就位后，将大定子铁芯内敷设一块与铁芯弧度相吻合的弧形滑板，在转子前部安装一套滑移装置（滑靴），利用行车吊起转子，从励磁机侧将转子前部（低压缸侧）穿入定子内，落下转子使前部滑靴的重心落在定子内滑板上，后部（励磁侧）用已准备好的支架架好，将行车吊索移动到转子尾部，用千斤顶配合行车推装就位，或采用手动（电动）葫芦将转子拉入到位。

联系我们：公司名称：上海欧鲍实业有限公司公司地址：上海市宝山区金宝路188号24小时直销热线：15  
000275672电话：021-51987460传真：021-61924234

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

后备功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音器

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?\*\*\*\*认证ISO9001：2000?行业执行标准GB/T2820.1997

电机和发电机的工作原理

电动机，电能转化为机械能。

发电机，机械能转化为电能。

电动机和发电机是两个相反的概念。

## 一、工作原理

电动机：通电导体在磁场中受力。

发电机：通过转动转子或外面的磁场，切割磁力线产生电流。（电磁感应定律和电磁力定律）。

## 二、能量转化

电动机：电能转化为机械能。

发电机：机械能转化为电能。

顺便提示你一下，他们结合起来是不会成为永动机器的，因为有能量守恒。