

380V25kw静音汽油发电机价格

产品名称	380V25kw静音汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380V25kw静音汽油发电机价格专业控制器控制系统主要功能如下：

- 1)具有自动、手动、实验三种运行模式。
- 2)可以对发电机及市网的相(线)电压、电流、频率、转速、功率、温度、压力等情况进行实时监控，无需外接仪表。对超速、油压低、水温高、过压、欠压、过频、欠频、过流、短路、启动等故障能实时报警。
- 3)可通过对机组输出电压及频率与设定值的比较进行自动调节，无需外加电压频率控制器。
- 4)能自动维持机组的准启动状态。
- 5)能实现机组的急启、自启
- 6)能实现柴油发电机组与市电的自动切换

联系我们：公司名称：上海欧鲍实业有限公司公司地址：上海市宝山区金宝路188号24小时直销热线：15 000275672电话：021-51987460传真：021-61924234

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

后备功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音器

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业执行标准GB/T2820.1997

380V25kw静音汽油发电机价格滚动轴承的维护大致有以下几点要注意的：

1) 电机轴承允许温度升至60摄氏度，经常检查轴承的温度，通常可以用水银温度计或者精温度计来测量。

2) 经常监听轴承运转时有无异常噪音。

“看”轴承的滚珠是否有破损

“听”拨转轴承，如果声音均匀，转动灵活，是好的，反则要检查；

“扳”动轴承内圈，有松动的现象，滚珠与内外圈的间隙过大；

“量”用塞尺测量滚珠与内圈的间隙，超过额定范围的需要更换；

3) 保持轴承密封性情况良好，以免灰尘倾入

4) 轴承的润滑油应该量足够，然后就是保持清洁。