

比力多气控开关 . (V)

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 比力多气控开关 . (V) |
| 公司名称 | 广州欧禹液压机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:比力多Binotto 型号: 最高电压:. (V) |
| 公司地址 | 中国 广东 增城市 新塘镇新塘大道西元会大厦B401 |
| 联系电话 | 0086 020 61728799 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|--------|-------|
| 品牌 | 比力多 Binotto | 型号 | . |
| 最高电压 | . (V) | 额定发热电流 | . (A) |
| 用途 | . | 头部保护等级 | . |

比力多气控开关配合比例举升阀具有比例控制举升油缸下降功能，同时标准配置有取力器控制开关，具有取力器自动摘除功能，优质长期的使用寿命。我公司专业代理销售比力多 (binotto) 液压举升油缸系统，主要用于重型自卸半挂车及重型自卸卡车，为国内重型卡车和商用车辆液压配件供应商，比力多液压举升油缸具有全球最先进的工艺和最佳的品质，同时我们能提供专业的技术支持和完善的售后服务支持，目前主要销售产品如下：1、前顶举升油缸：全球品质最可靠、举升能力最大，适用于重型自卸车和自卸半挂车。2、中顶举升油缸：高压重型液压油缸,适用于中重型自卸车和侧卸重型自卸半挂车。3、取力器：能为全球30多个变速箱品牌配套，全球同行中最完整的变速箱用取力器。4、柱塞泵：重型高压单向柱塞泵，提供iso、uni、sae多种联接标准，排量47-108ml/r。5、齿轮泵：重型高压双向双进出油口齿轮泵，标准供应80-133ml/r等大排量齿轮泵。6、举升阀：控制液压油缸举升、中停和比例下降，具备安全调压、应急手动卸等压功能。7、气控举升开关：手控气动操作举升阀换向，可选带取力器自动摘除功能和整体自动控制功能。8、限位阀：机械式行程限位，可选螺母可调式和滚轮接触式。9、液压油箱：新颖独特的油箱设计方案，可提供油缸侧安装和驾驶室后安装等方案。10、液压管路：提供符合欧洲din和美国sae标准的优质高低压管路。11、手摇泵：提供单向和双向功能，用于单作用和双作用的工业用液压油缸系统。