

# 三氯氧磷报警器 三氯氧磷泄漏气体报警器

产品名称	三氯氧磷报警器 三氯氧磷泄漏气体报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

## 产品详情

### 三氯氧磷报警器 三氯氧磷泄漏气体报警器

三氯氧磷气体报警器主要用来检测三氯氧磷的具体气体浓度值，探测器现场液晶显示三氯氧磷泄漏浓度值，由气体报警控制器配套气体探测器构成系统，各个探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用两总线M-BUS或RS48S连接，安装布线方便，可对多个监控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过设定的报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施。可实现联动排风扇、电磁阀、喷淋系统、上传PLC/DCS等外接设备的联动。

三氯氧磷报警器可实时对现场三氯氧磷泄漏浓度值监控，实现气体浓度的实时显示及浓度超标后的一体式声光报警功能，采用进口电化学式传感器，用来检测空气中三氯氧磷含量是否超标，可通过开关量信号传输联动排风扇、电磁阀、喷淋系统等外接设备。高精度在线监测三氯氧磷泄漏报警仪，是一款防爆型报警装置，防爆等级高达CT6

产品特点：

采用进口电化学式传感器，检测精度高、稳定性能强;

可同时检测多处气体浓度值，实现浓度的实时显示;

机器可采用固定支架、管装、墙壁方式安全，简单方便;

具有防尘、防水的功能，抗干扰性能强;

可根据客户要求设置两级报警点;

技术参数：

检测气体：三氯氧磷

检测范围：0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm

分辨率：0.01/0.1/1ppm

检测原理：电化学式传感器

传感器寿命：1.5-2年

采样方式：自然扩散

检测精度： $\pm 5\%F.S$

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

环境温度：-20 ~ 50

环境湿度：90%RH

工作电压：DC24V/DC36V

通信方式：4-20mA标准信号/两总线M-BUS/RS485

安装螺纹：G1/2" 内螺纹、m20\*1.5

传输距离：1000m

无源触点：2组开关量输出，自带声光报警功能，可选数码管显示或液晶显示屏。

配套控制器：QD6000/QD8000系列气体报警控制器

可上传PLC、DCS、消防系统;连接报警灯、排风扇、喷淋、电磁阀等外接设备

证书：制造计量器具许可证(生产许可证)、出厂检验报告、防爆合格证、3C认证