

二氟化氮气体泄漏报警器 二氟化氮浓度超标检测仪

产品名称	二氟化氮气体泄漏报警器 二氟化氮浓度超标检测仪
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

二氟化氮气体泄漏报警器 二氟化氮浓度超标检测仪

二氟化氮气体报警器主要用来检测二氟化氮的具体气体浓度值，探测器现场液晶显示二氟化氮泄漏浓度值，由气体报警控制器配套气体探测器构成系统，各个探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用两总线M-BUS或RS48S连接，安装布线方便，可对多个监控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过设定的报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施。可实现联动排风扇、电磁阀、喷淋系统、上传PLC/DCS等外接设备的联动。

二氟化氮气体报警器可满足气体探测现场声光报警提示，并实时显示监控现场气体浓度，现场调试采用红外遥控式，无需开盖即可进行参数设置，二氟化氮气体探测器可采用两总线M-BUS或四总线RS485的输出方式，具有传输距离远、抗干扰等特点。二氟化氮气体报警器带有多组开关量输出，可实现与电磁阀、排风扇上传PLC/DCS等外接设备的联动。

二氟化氮气体探测器是一款防爆型报警装置，防爆等级高达CT6，具有国家的防爆合格证书，采用进口专用电化学传感器，用来检测二氟化氮的有毒有害的工业用固定式气体浓度检测、显示与现场声光报警的安全仪器，可通过开关量信号输出联动排风扇、电磁阀等外接设备，也可通过软件上传电脑

产品特点：

采用进口电化学式传感器，检测精度高、稳定性能强;

可同时检测多处气体浓度值，实现浓度的实时显示;

机器可采用固定支架、管装、墙壁方式安全，简单方便;

具有防尘、防水的功能，抗干扰性能强;

可根据客户要求设置两级报警点;

技术参数:

检测气体: 二氟化氮

检测范围: 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm

分辨率: 0.01/0.1/1ppm

检测原理: 电化学式传感器

传感器寿命: 1.5-2年

采样方式: 自然扩散

检测精度: $\pm 5\%F.S$

防爆方式: 隔爆型

防爆等级: Exd IIC T6 Gb

防护等级: IP65

环境温度: -20 ~ 50

环境湿度: 90%RH

工作电压: DC24V/DC36V

通信方式: 4-20mA标准信号/两总线M-BUS/RS485

安装螺纹: G1/2" 内螺纹、m20*1.5

传输距离: 1000m

无源触点: 2组开关量输出, 自带声光报警功能, 可选数码管显示或液晶显示屏。

配套控制器: QD6000/QD8000系列气体报警控制器

可上传PLC、DCS、消防系统;连接报警灯、排风扇、喷淋、电磁阀等外接设备

证书: 制造计量器具许可证(生产许可证)、出厂检验报告、防爆合格证、3C认证