

碘甲烷气体泄漏报警器 碘甲烷气体浓度超标检测仪

产品名称	碘甲烷气体泄漏报警器 碘甲烷气体浓度超标检测仪
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

碘甲烷气体泄漏报警器 碘甲烷气体浓度超标检测仪

产品描述：碘甲烷气体报警器是由气体探测器与气体报警控制器组成的工业用气体安全检测仪器，探测器部分可以安装在有被测气体（碘甲烷）泄漏的室内、外危险场所，控制器安装在非防爆区域（控制室内）。当空气中有被测气体（碘甲烷）或液体蒸汽挥发时，气体探测器即产生与空气中被测气体（碘甲烷）浓度成正比的电信号，传送给控制器，控制器经处理后显示出实测气体的浓度。当被测气体（碘甲烷）浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声、光报警信号并输出控制信号启动相应控制装置，从而避免重大事故的发生

产品特点：

采用进口电化学式传感器，检测精度高、稳定性能强；

可同时检测多处气体浓度值，实现浓度的实时显示；

机器可采用固定支架、管装、墙壁方式安全，简单方便；

具有防尘、防水的功能，抗干扰性能强；

可根据客户要求设置两级报警点；

技术参数：

检测气体：碘甲烷

检测范围：0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm

分辨率：0.01/0.1/1ppm

检测原理：电化学式传感器

传感器寿命：1.5-2年

采样方式：自然扩散

检测精度：±5%F.S

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

环境温度：-20 ~ 50

环境湿度：90%RH

工作电压：DC24V/DC36V

通信方式：4-20mA标准信号/两总线M-BUS/RS485

安装螺纹：G1/2" 内螺纹、m20*1.5

传输距离：1000m

无源触点：2组开关量输出，自带声光报警功能，可选数码管显示或液晶显示屏。

配套控制器：QD6000/QD8000系列气体报警控制器

可上传PLC、DCS、消防系统;连接报警灯、排风扇、喷淋、电磁阀等外接设备

证书：制造计量器具许可证(生产许可证)、出厂检验报告、防爆合格证、3C认证