

BAS-M-R0001-R-5.0

产品名称	BAS-M-R0001-R-5.0
公司名称	深圳市莱润浦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国伊萨isabellenhuette 型号:BAS-M-R0001-R-5.0 , BAS-M-R0002-R-5.0 产地:德国
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大运软件小镇23栋
联系电话	0755-82048851 13590399401

产品详情

制造商：Isabellenhuette / Isabellenh ü tte / ISA /
伊萨

产地：德国

系列：BAS

封装：8420 (84MM*20MM*3MM)

功率：最大功率15W (0.1 mOhm) 8 W(0.2
mOhm) / 7W (0.5 mOhm) / 6 W(1
mOhm)

阻值范围：0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 mOhm

最大电流：350A

温漂：50 ppm

精度：5%

温度范围：-40 ° C ~ 170 ° C

规格书：[BAS.PDF](#)

型号示范：BAS-M-R0001-R-5.0(带采样孔)BAS-M-
R0001-E-5.0(不带采样孔)

主要应用：BMS (电子电池管理)、汽车、卡车、叉车、混合动力和电动汽车、电流母线传感、
设备检测

特性-恒定功率高达15W-极低的电流传感器-母线安装-高能电子束焊接的复合材料优点/特长-四
S)-能承受30秒+350 或10分钟250 的焊接高温-高恒定和脉冲功率-

极好的长期稳定，可焊接技术参数阻值范围：0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 mOhm精度：5%功率：最大 15W

最小50ppm/k (+20 至+60) 热内阻 : < 0.2K/W适用温度 : -40 至+170 脉冲能量 : 200J电
< 1nH稳定性 (额定载荷) 偏差 : < 0.5% after 2000h(TK = +105)

德国Isabellenhutte/Isabellenhuette伊萨电阻 , BAS 系列完整型号 :

BAS-M-R0001-E-5.0 Standard mit 100 MicroohmBAS-M-R0001-G-5.0 BAS-M-R0002-H-5.0 Standard n
MicroohmBAS-M-R0005-I-5.0 Standard mit 500 MicroohmBAS-M-R0001-E-5.0 Q1 BAS-M-R0001-R-5
R0005-R-5.0 BAS-M-R0002-R-5.0 BAS-M-R0002-G-5.0 BAS-A-R001-5.0-T BAS-M-R0002-E-5.0