BAS-M-R0001-R-5.0

产品名称	BAS-M-R0001-R-5.0
公司名称	深圳市莱润浦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国伊萨isabellenhuette 型号:BAS-M-R0001-R-5.0，BAS-M-R0002-R-5.0 产地:德国
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大运软件小镇23栋
联系电话	0755-82048851 13590399401

产品详情

制造商：Isabellenhuette / Isabellenh ü tte / ISA / 伊萨
产地：德国
系列：BAS
封装：8420 (84MM*20MM*3MM)
功率：最大功率15W (0.1 mOhm) 8 W(0.2 mOhm) / 7W (0.5 mOhm) / 6 W(1 mOhm)
阻值范围：0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 mOhm
最大电流：350A
温漂：50 ppm
精度：5%
温度范围：-40 ° C ~ 170 ° C
规格书： BAS.PDF
型号示范：BAS-M-R0001-R-5.0(带采样孔)BAS-M-R0001-E-5.0(不带采样孔)
主要应用：BMS（电子电池管理）、汽车、卡车、叉车、混合动力和电动汽车、电流母线传感、
设备检测

特性-恒定功率高达15W-极低的电流传感器-母线安装-高能电子束焊接的复合材料优点/特长-四
S)-能承受30秒+350°C或10分钟250°C的焊接高温-高恒定和脉冲功率-
极好的长期稳定，可焊接技术参数阻值范围： 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 mOhm精度： 5%功率： 最大 15W

最小50ppm/k（+20°C至+60°C）热内阻： ＜0.2K/W适用温度： -40°C至+170°C脉冲能量： 200J电
＜1nH稳定性（额定载荷）偏差： ＜0.5% after 2000h(TK＝+105°C)

德国Isabellenhutte/Isabellenhuette伊萨电阻，BAS 系列完整型号：
BAS-M-R0001-E-5.0 Standard mit 100 MicroohmBAS-M-R0001-G-5.0 BAS-M-R0002-H-5.0 Standard m
MicroohmBAS-M-R0005-I-5.0 Standard mit 500 MicroohmBAS-M-R0001-E-5.0 Q1 BAS-M-R0001-R-5
R0005-R-5.0 BAS-M-R0002-R-5.0 BAS-M-R0002-G-5.0 BAS-A-R001-5.0-T BAS-M-R0002-E-5.0