

# 广隆防爆 BXK8050防爆电气控制柜

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 广隆防爆 BXK8050防爆电气控制柜 |
| 公司名称 | 乐清市广隆防爆电气科技有限公司     |
| 价格   | .00/个               |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇智广村           |
| 联系电话 | 13989774560         |

## 产品详情

适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；产品特点1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9. 可根据用户要求特殊定制；技术参数：1.执行标准：GB3836-2000 IEC600792.防爆标志：EXdIIBT6 EXedIICT63.额定电压：AC380V/220V/50HZ4.额定电流：10A5.防护等级：IP54、IP656.防腐等级：WF17.使用类别：AC-3 AC-48.引入口规格：G3/4 “ -G1 1/2 ” 9.电缆规格： 9mm-25mm

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039