

# SMC三网合一光缆交接箱

产品名称	SMC三网合一光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

### 三网合一光缆交接箱详细说明

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

三网合一光缆交接箱[四网合一光缆交接箱]型号：72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1200芯、1296芯、1440芯

材质：SMC/冷轧板/不锈钢

备注：冷轧板材质箱体可订做

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电 FTTH FTTB FTTX FTTP

### SMC材质光缆交接箱

箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

适合FC、SC光纤适配器的安装

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准：YD/T 988-2007

装配要求：

箱门开启角度应不小于 $120^{\circ}$ 。

门锁的启闭灵活可靠。

保护接地处应具有明显的接地标志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。

光缆引入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍。

指标：

1.连接器损耗（插入，重复）： 0.5db

2.回波损耗：pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB

3.光纤转接器插拔1000次变化量 0.2dB

装配要求：

箱门开启角度应不小于 $120^{\circ}$ 。

门锁的启闭灵活可靠。

保护接地处应具有明显的接地标志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。

光缆引入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍。