

按钮防爆电气控制柜厂家直销

产品名称	按钮防爆电气控制柜厂家直销
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

技术参数执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7
防爆标志：ExdIIBT6、ExedIICT6、ExdeIIBT6/DIPA20TA,T6
额定电压：AC 220/380V
额定电流：10A
使用类别：AC-14
防护等级：IP54、IP65
防腐等级：WF1
引入口规格：G3/4-G11/2
适用电缆外径：9mm-28mm
产品特点：1．一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。2．隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。3．内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。4．复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。5．所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6．钢管或电缆布线均可。7．可根据用户要求特制。

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039

