

订做加工非标钢板防爆电气控制柜

产品名称	订做加工非标钢板防爆电气控制柜
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围1、性气体混合物危险场所：1区、2区。2、性气体混合物 A、 B、 C。3、温度组别：T1 ~ T6。4、防爆标志：Exd BT6、Exde BT5、*Exd CT5。注：要求 C级请注明。

产品特点1 . 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2 . 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；3 . 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4 . 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；5 . 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6 . 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7 . 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8 . 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9 . 可根据用户要求特殊定制；技术参数防爆标志：ExdeII BT4/T5/T6、ExdeII CT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；开关电流：10A—800A；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039