壁挂式三网融合光缆交接箱

产品名称	壁挂式三网融合光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

壁挂式三网融合光缆交接箱详细说明:

随着通信行业的飞速发展,光缆已经成为数据承载的主要媒质,光缆越来越多的使用在城域网、本地网以及相关有传输需求的网络中,从现有的通信运营商来看,大力发展自身的网络,以此来实现企业价值和社会价值显的尤为重要,做为信息提供者,应该做到能迅速、安全、稳定的为有需求的客户提供传输。所以,首先做到光纤到路边(FTTC)已是各运营商大的共识,因此,在光缆网络建设中,光缆交接设备比较多地会使用到光缆交接箱。如何选择性能好的光缆交接箱、合理管理纤芯,关系到光缆网络建设运营成本和将来的效益,三网合一落地式光缆交接箱、三网合一壁挂式光缆交接箱、三网合一SMC光缆交接箱、三网合一不锈钢光缆交接箱、三网合一免跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网合一次接着、三网合一次接着、三网合一次接着、三网合一次接着、三网合一次接着、三网合一次接着、三网合一交接箱、型号:72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯、材质:冷轧板、不锈钢、SMC、安装类型、落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、(室外防水)、使用区:移动联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

一.光缆交接箱结构

一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有48 芯、96芯、144芯、288芯、576芯几种。箱体材质常见的为SMC箱体。(SMC 是Sheet molding compo und的缩写,即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末,引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。 SMC具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。)

二、主要性能: 1、环境温度:-40 ~ + 60 相对湿度:40 时达95% 大气压力:70~106Kpa

工作波长:1310nm? 1550nm 2、连接器插入损耗(包括互换和重复): 0.50 dB

- 3、回波损耗: PC 40 dB? UPC 50 dB?APC 60 dB
- 4、高压防护接地与机箱绝缘电阻: 2×104M /500v(DC)
- 5、机箱高压防护按地与机箱间 3000 (DC)/1min,不击穿,无飞狐
- 6、箱体静负荷能力: 売盖 980N, 侧表面 980N, 门铰链 200N