

288芯三网合一光缆交接箱概述图文

产品名称	288芯三网合一光缆交接箱概述图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一光缆交接箱：一、概述 室外光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。二、主要特点 1.室外光缆交接箱箱体采用高强度的SMC模压复合材料，传统SMC材质光缆交接箱箱体普遍采用表面喷漆技术,在日夜温差交替作用下,箱体表面漆体容易老化,开裂,脱落.本公司借鉴德国科龙箱体表面,箱体一次成型,组合.表面免喷漆光泽好,具有良好的抗腐蚀、阻燃、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境；内部的熔接模块采用的是优质的阻燃ABS材料，同样具有良好的抗腐蚀、阻燃、耐老化性能，这些技术措施为产品性能和寿命提供了可靠的保证。 2.导轨设计，便于熔配模块的抽拉取放，可实现光缆的直通操作，可靠的光缆固定、接地装置及开剥保护装置。

3.带状和非带状光缆，光纤和光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm。

4.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

5.美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.三.SMC 箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成,使用寿命长,防老化,抗辐射；表面不需任何防护,具备全天候防护功能 箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封,防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块 适合FC,SC光纤适配器的安装 有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端 适用标准：YD/T 988-2007 四.使用条件 工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95%（+40 时） 大气压力：70 ~ 106Kpa 贮运温度：-40 ~ +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准 宁波普纬达通信设备有限公司是一家从事研发、生产、销售为一体的通信设备厂，公司成立于2012年8月，现有员工一百多人，凭借的水平和成熟的技术，在通信领域迅速崛起。因为专注、所以；因为用心、所以超越，进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市、自治区，公司以诚信、开拓、进取、创新，是我们永不改变的信念！和建优质企业、创优质服务、做优质品牌的宗旨，作为中国电信、中国移动、中国联通、广电等几大运营商长期合作伙伴关系，并专一成就品质，引领潮流，专致铸造。我们以服务价值为中心，以真情服务缔结客户关系，以卓越服务赢得客户信赖，以增值服务成就客户事业.高效优质、以人为本、服务优先、信誉至上”的原则真诚为您服务！普纬达以诚为本、以质取胜、以誉引人、以礼待客“的经营承诺，为各界客户提供高质量、高效率、高品位的产品和优质服务。我们将继续弘扬“开拓进取、与时俱进、追求卓越、勤恳奉献”的时代精神，竭诚期望与社会各界朋友真诚合作，共创的明天。感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如价格、规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

我们以卓越的品质，创新的产品，诚信的服务，期待您的合作！