

广西南宁GH-408液体钢筋阻锈剂价格实惠高和牌

产品名称	广西南宁GH-408液体钢筋阻锈剂价格实惠高和牌
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	52.00/kg
规格参数	品牌:高和 型号:GH 产地:广西南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号(注册地址)
联系电话	17376024188

产品详情

GH---408钢筋阻锈剂

钢筋阻锈剂产品特点 GH钢筋阻锈剂采用2C碳原子技术生产配制而成，掺入混凝土中可以阻止或延缓钢筋锈蚀，从而延长结构寿命，在国际分类中，属于“掺入型”(DCI)。该产品适用于普硅和矿渣水泥配制的混凝土，对粉煤灰、矿渣粉、硅灰和常用的减水剂有较好的相容性。本产品对引气剂有选择性；在25℃以上使用时，有明显早强，促凝作用，并有坍落度损失方面的影响，必要时可采取缓凝措施。它在钢筋表面形成致密的保护层，当有害离子(如CL)侵入混凝土结构中，它能有效的抑制、阻止和延缓钢筋锈蚀的电化学反应过程，从而延长钢筋混凝土结构的使用寿命。 钢筋阻锈剂主要技术指标性能试验项目标准指标实测值 防锈性：1、盐水浸蚀试验无锈电位0~250mV无锈电位-179mV 干湿冷热(60次)无锈无锈 电化学位移试验合格合格 对混凝土性能影响试验1、抗压强度不降低125%(对比基准组) 2、抗渗性不降低110%(对比基准组) 初凝时间/min-60~+120(对比基准组)-50(对比基准组) 注：检验依据：YB/T9231-98《钢筋阻锈剂使用技术规程》 钢筋阻锈剂使用范围按《钢筋阻锈剂使用技术标准》(YB/T9231-98)和其它设计规范要求执行。本品主要用于以氯盐为主的腐蚀环境，如海工与沿海工程、使用海砂以有氯盐腐蚀的工业建筑等。