

# 中国鸿福叉车，鸿福拖板车销售

产品名称	中国鸿福叉车，鸿福拖板车销售
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:鸿福 产地:中国 载重:500-5000KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

中国鸿福叉车，鸿福拖板车销售,深圳咏鑫升降机械公司厂家销售服务中国市场，实体经营，品质可靠！

中国鸿福叉车，鸿福拖板车起源於臺灣油壓系列：二十餘年專業製造經驗，品質有口皆碑，深受臺灣業界的信賴與支持。2001年，“鴻福”帶著臺灣二十餘年的液壓專業製造經驗、技術，以“品質第一，服務熱忱，永續經營”的經營理念，進入國內市場成立加工、銷售、服務中心。主營：從手動、半電動到全電動的拖板車、堆高機、油桶車。本著服務大眾的企業精神，使鴻福產品，服務到各企業的經營之中。當客戶對“鴻福”的產品和服務感到滿意時，是我們堅持不懈，持之以恆的目標。衷心感謝您的選擇：“鴻福系列搬運設備”，它將成為您工作上最得力的助手。

中国鸿福叉车，鸿福拖板车工作原理及產品特性

“鴻福液壓拖板車”，利用油壓槓桿原理，使油缸內之液壓桿上升，同時帶動曲柄（牛腿）旋轉，驅駛推動連桿揚升前輪托架，達到搬運重物的目的。

“鴻福液壓拖板車”，具備目前國內拖板車唯一設計載重下降緩衝功能，能使貨物很平穩的下降，確保貨品免于損壞之危險。

“鴻福液壓拖板車”，在車身部分采用高張力加壓鋼板結構，油壓組部分由CNC車床加工和全自動機械手臂焊接完成，確保品質優良可靠。

靈巧操控的性能，能讓您在使用上得心應手，達到事半功倍的效果。

中国鸿福叉车，鸿福拖板车保養常識

1.拖板車有相對轉動的零件：力矩連接軸19，牛腿六角插銷53，拉桿槽型軸芯61，車身連接軸65，前輪托架固定座軸芯67，前輪托架拉架軸芯69處定期注潤滑脂。

2.手把拉絲和鏈條長期使用後，有變形伸長的可能，影響手把三個檔位的控制，可調節鏈條絲桿05上的M5螺母03，來恢復原有的性能為止。

3.拖板車應避免高溫暴曬，雨淋，與腐蝕性物品接觸。

4.拖板車長時間載重頻繁使用或保養不當，可能造成前後輪轉動困難，應跟換其軸承（6204zz型）。

5.前，后輪在長期使用後，會逐步磨損，屬正常消耗，有開裂，破損現象及外徑少於75mm時，建議及時更換，以防影響拖板車整體性能（不在保修範圍之內）。

6.拖板車不適合在嚴重凹凸不平的路面上使用，會各個部件的磨損及損傷。

7.油壓組在長期使用後會逐步磨損或老化，使高低液壓油串通或油壓組失去工作能力，應送製造廠家維修。

3擋位可調手柄，可控制下降速度的控制閥，可任意控制下降速度。

貨叉前端為圓弧型，方便裝卸貨物，給貨物最貼心的保護。

高強度的結構設計，確保可靠承載，不變形。

獨特的液壓系統設計，進口密封件，密封可靠，持久耐用。

型號	單位	E3001	E3002	E4001	E4002	E5001	E5002	特殊規格可 根據客戶要 求訂制
負載能力	kgs	3000	3000	4000	4000	5000	5000	
車身寬	mm	680	520	680	520	680	520	
叉板長	mm	1200	1050	1200	1050	1200	1050	
最低位	mm	83	83	83	83	83	83	
最高位	mm	196	196	196	196	196	196	
叉板內寬	mm	376	216	360	200	360	360	
負重輪材質	mm	80 × 60	80 × 60	80 × 68(	80 × 68	80 × 68(	80 × 68(	
規格		(PU)	(PU)	尼龍)	(尼龍)	尼龍)	尼龍)	
轉動輪材質	mm	200 × 50	200 × 50	200 × 50	200 × 50	200 × 50(	200 × 50(	
規格		(PU)	(PU)	(尼龍)	(尼龍)	尼龍)	尼龍)	