国产三菱CC-LINK通讯专用电缆

产品名称	国产三菱CC-LINK通讯专用电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	CRC:国产 3*0.75:多芯 上海:阻燃
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

CC-LINK专用通讯电缆_CC-LINK电缆

CC-LINK总线电缆	3X1X20AWG	Pvc红色护套
CC-LINK总线电缆	3X1X20AWG	聚氨酯pur红色护套

CC-LINK电缆CC-Link是一种开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个复合的、开放的 、适应性强的网络系统 ,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围,CC-Link系统采用一种开放式架构的工业现场总线协议，允许不同厂商的设备依此协议进行通信。由于其良好的兼容性，CC-Link广泛使用在在制造产业中的机器控制或程序控制中，也使用在设备管理及智能建筑系统中，包括工业电脑、可编程控制器、机器人、伺服驱动器、变频器、液压阀、类比或数字输入输出模块、温度控制器及流量控制器等。

CC-LINK电缆

BUS CC-LINK

CC-LINK电缆产品应用

CC-LINK总线系统，CC-LINK电缆用于传感器和推进器的测试，可高速处理控制及信息数据，适用于汽车行业，酒店监控等场所。适用于固定应用以及偶尔移动。

——温度范围

固定应用：

PVC:-20℃~70℃

偶尔移动：

PVC:-5℃~60℃

——测试电压

2000V/min(AC)

——特性阻抗

110±15Ω@1KHz

——额定电压

300V

——最小弯曲半径

CC-LINK电缆固定应用:

10D(D=电缆直径)

偶尔移动：

15D(D=电缆直径)

CC-LINK电缆结构

导体：绞合裸铜导体

绝缘：发泡PE

颜色：白，蓝，黄

屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套：PVC

颜色：红色

CC-LINK电缆特点：

阻燃性满足IEC60332—1

具有极好的抗外部电磁干扰能力

稳定的传输性能

适用于固定安装或偶尔移动