

常温涤纶除尘布袋 沧州金鼎环保

产品名称	常温涤纶除尘布袋 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	30.00/条
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

常温涤纶除尘布袋

大多数常温除尘布袋，无论在干、湿性状态下变化不大，对绝大部分常温涤纶除尘布袋作业具有良好的抵抗力。聚脂纤维强度高、透气好、织物尺寸稳定（热缩率小于1%）、伸长大、弹性回复性能好、耐磨性能好；聚脂纤维一般在120 以下工作，瞬间使用温度为150 ，是在低温下划算的滤料。聚酯是缩聚型聚合物，大分子中含有酯键，故而不耐强碱，容易水解，长期较高温工作损耗更快，涤纶耐酸，不溶于有机酸，在低温度下，对低浓度的无机酸很稳定，但能溶解于浓硫酸和加热的间甲酸中，对一般的有机溶剂比较稳定。我厂可对常温涤纶滤料进行防水防油、防静电、PTFE防酸碱处理、阻燃处理、(拒水防油抗静电除尘布袋)，应对特殊工况环境，确保长时间耐久使用。

本公司现有如下涤纶针刺毡除尘布袋系列：普通涤纶针刺毡布袋、涤纶系列易清灰针刺毡布袋、拒水防油针刺毡滤袋、抗静电针刺毡滤袋、混导电纤维防静电针刺毡除尘布袋、三防（防水、防油、防静电）针刺毡除尘布袋。

适用行业：水泥厂（生料、原料磨、包装运输环节）、冶炼厂（烧结机、连铸）、矿山（收集石灰石粉）、有色金额厂（氧化铝输送、电解铝）、家具厂（打磨车间）、粮食加工、制药等行业的粉尘收集。

适用工况：适于连续温度小于130度，瞬间不超过150度的工况。具有较好抗氧化能力，耐酸碱度一般，允许PH值范围：4-12。相对湿度<4%，在较高温度时，预期寿命会受烟气含水量影响。

沧州金鼎环保设备有限公司生产的常温涤纶除尘布袋可按客户要求定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）