

亚克力中温除尘布袋 沧州金鼎环保

产品名称	亚克力中温除尘布袋 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	100.00/条
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

亚克力中温除尘布袋

亚克力中温除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在除尘布袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。

亚克力中温除尘布袋是决定袋式除尘器除尘效率和工作温度的关键配件，更换滤袋的费用又是袋式除尘器的主要维修费用，因此滤袋工作寿命关系到除尘器的运行状态和成本，选择合适的滤料和设计合理的结构就尤为重要了。选择滤料应根据气体的温度、湿度和化学特性;颗粒物的大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。一般情况下，脉冲喷吹袋式除尘器选用针刺毡，分室反吹袋式除尘器或机械振打袋式除尘器选用机织布。

亚克力针刺毡除尘布袋透气量 $14\text{m}^3/\text{m}^2\text{min}$ ，瞬间工作温度：160℃，正常工作140℃，针刺毡以亚克力机织布为基布增强。

亚克力针刺毡滤袋化学名均聚丙烯腈，用它为原料经针刺法制成毡，然后经过特殊的拒水处理从而得到亚克力中温抗水解针刺过滤毡。针刺毡以亚克力机织布为基布增强纵横强力。化学名均聚丙烯腈，用它为原料经针刺法制成毡，然后经过特殊的拒水处理从而得到亚克力中温抗水解针刺过滤毡。针刺毡以亚克力机织布为基布增强纵横强力。具有优良的耐化学性和抗水解性，广泛应用于垃圾焚烧、沥青、喷舞干燥器、煤磨、电厂等烟气的收尘。

亚克力针刺毡除尘布袋具有以下两种特性：

1、除尘布袋的工作时间连续工作温度130度,瞬间不超过140度；

2、良好的耐酸、碱性，PH值在3-11之间；

3、相对湿度小于30%，注意氧化。

沧州金鼎环保设备有限公司生产的亚克力中温除尘布袋可按客户要求定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）