

# 玻美四氟耐高温除尘布袋 沧州金鼎环保

产品名称	玻美四氟耐高温除尘布袋 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	200.00/条
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

## 产品详情

### 玻美四氟耐高温除尘布袋

玻美四氟耐高温除尘布袋，更具合理、适应不同行业高温气体除尘需要，以进口纤维P84为主及其它特细纤维混合制成。具有耐200~280 的高温，又能具备进口纤维耐磨性，与国内的其它合成纤维高温过滤毡相比又改进了工艺，采用了气流成网的方法，避免了锣拉成网的金属磨擦纤维，毡网厚薄不一的弱点；从而保持纤维原有的强力，使毡网厚薄误差在30g/m<sup>2</sup>之内，价格也得到了合理的控制。用科学的处理配方，经浸渍、轧光、固化得到较完美的产品，很受客户欢迎。

玻美四氟合成纤维高温过滤毡除尘布袋性能指标品名克重g/m<sup>2</sup>经纬强力N/50m透气性m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.min过滤风速米/分耐温 耐磨 BMSF850 ± 302100/210010-161 ~ 1.5200~280优良注：BMSF滤袋在钢铁高炉煤气除尘器中使用为理想，寿命可达2~3年，在高温、粉尘颗粒特细，过滤风速在1.2米/分以上的除尘器均可使用。

玻纤针刺毡针刺毡或分为玻璃纤维耐高温除尘布袋短切纤维针刺毡和连续原丝玻璃纤维针刺毡。短切纤维针刺毡是将玻纤粗纱短切成50mm，随机铺放在预先放置在传送带上的底材上，然后用带倒钩的针进行针刺，针将短切纤维刺进底材中，而钩针又将一些纤维向上带起形成三维结构。所用底材可以是玻璃纤维或其它纤维的稀织物，这种玻纤针刺毡有绒毛感。有斜纹玻纤毡和缎纹玻纤毡其主要用途包括用作隔热隔声材料、衬热材料、过滤材料，也可用在玻璃钢生产中，但所制玻璃钢强度较低，使用范围有限。另一类连续原丝针刺毡，是将连续玻璃原丝用抛丝装置随机抛在连续网带上，经针板针刺，形成纤维相互勾连的三维结构的毡。

玻美四氟合成纤维高温布袋具有耐200~280 的高温，又能具备进口纤维耐磨性，与国内的其它合成纤维高温过滤毡相比又改进了工艺，采用了气流成网的方法，避免了锣拉成网的金属磨擦纤维，毡网厚薄不一的弱点；从而保持纤维原有的强力，使毡网厚薄误差在30g/m<sup>2</sup>之内，价格也得到了合理的控制。用科学的处理配方，经浸渍、轧光、固化得到较完美的产品，很受客户欢迎。

沧州金鼎环保设备有限公司生产的玻美四氟耐高温除尘布袋可按客户要求定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）