防火门电动闭门器-郑州防火门监控系统厂家DH

产品名称	防火门电动闭门器-郑州防火门监控系统厂家DH
公司名称	郑州金特莱电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市经济技术开发区经南四路68号
联系电话	400-876-7899 18538098847

产品详情

防火门监控介绍：

名称：防火门电动闭门器，防火门一体式电动闭门器

型号：DH-A-FM/B

产品简介 ：

DH-A-FM/B防火门一体式电动闭门器用于控制安装在建筑内经常有人通行处的常开式防火门。闭门器采用双面对称设计，不区分左右门;内置接线端子，无需安装接线盒，超低功耗设计。火灾发生时,防火门监控器发出关门指令,启动DH-A-FM/B关闭防火门,同时监测并反馈防火门的状态给监控器,方便相关人员查看。DH-A-FM/B防火门一体式电动闭门器采用电力总线通信和供电的方式,省去电源线敷设,节约成本.

应用范围 ：

主要应用于消防领域中做常开防火门。平时让防火门开启，人员通行无需有推拉的动作，即能很好的保护防火门又通行。通风便利。最主要的是在发生火灾时能通过电磁释放器+闭门器这样一个系统组合将防火门自动关闭。达到消防要求。避免了平时用木塞塞住防火门，或者取下闭门器。到发生火灾时无人去关闭防火门从而使防火门失去原有的隔烟阻火的作用。无法阻止火势的蔓延。

防火门电动闭门器功能特点 ：

1.产品采用一体式设计，可直接与防火门监控主机通信

2.可实时监控防火门开启、关闭、故障状态3.采用通讯供电方式，降低布线成本4.通过监控主机可远程控制关门,也可本地手动关门5.本机配有烟雾传感器、温感装置，即使在无电源的情况下，当环境温度高于68°C，或防火门周围有浓烟时，6.闭门器都将自动关门7.开门停位角度可在20 130之间自由调节，
也可设置为不停位防火门电动闭门器技术参数：

设备名称	防火门电动闭门器，防火门一体式电动闭门器
规格型号	DH-A-FM/B
工作电压	DC24V
工作电流	《10mA
适用对象	单扇/双扇常开式防火门
通讯方式	电力总线
安装方式	拉门面安装
开门方式	手动推、拉门
关门方式	手动推、拉门或手动按钮关门、控制器远程关门，本地烟感自动关门、温感自动关门
缓冲功能	二级缓冲调速
使用环境	温度：（0-55）°C；湿度：≤93%RII(非凝露)；

参考资料：http://www.fanghuomenjk.com/product/hz/2018022482.html