

广西南宁脱模剂脱膜粉厂家

产品名称	广西南宁脱模剂脱膜粉厂家
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:高和 型号:GH 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH-413脱模粉（脱模剂）

产品简介：

GH-脱膜粉（脱模剂），是用多种天然有机酸，矿物质及化学助剂酯化工合成，主要用于水泥制品、混凝土结构与模具之间的界面隔离（脱模）。与其它脱模剂或隔离剂相比，该产品突出优点是成本低，使用方便，无毒害、污染环境、运输方便，对模具有防腐保光作用。

适用范围：

该产品主要用于各类建筑模具、水泥预制件、柜架、公路、桥梁、隧道和房屋建筑等现浇工程的模板隔离脱离。

技术性能：

- 1、外观：白色粉剂（液体为褐色液体）
- 2、成模时间：5-15分钟
- 3、化学性质：无腐蚀、易溶于水不分层。

使用方法及注意事项：

- 1、使用该产品时水稀释比例为：A型：预制场专用（1:8-12kg水）；B型：用于建筑工地（1:10-15kg水）

。使用前1小时稀释（好能提前稀释），逐渐加水至正确比例、搅拌均匀即可。如稀释后的乳剂未用或未用完，（本产品有一定沉淀），使用时搅均就行。若模具坐台上水份过多时洒上干粉扫匀即可施工，如用热水配对效果更佳。

- 2、液体直接使用。
- 3、将模板清理干净、不得有油污和混凝土后。
- 4、涂刷脱模剂的模板经大雨冲洗之后，应重新涂刷为好。
- 5、1公斤脱膜粉可刷模板20-40m²。
- 6、1公斤脱模剂可刷模板3-5个平方。

注意事项：

- 1、干粉储存保持期为两年，稀释后的液体为半年。
- 2、干粉储存应注意防潮、稀释后的液体不能雨淋。
- 3、该产品使用的脱模周期以七天为质量检测标准。
- 4、扫过"脱模剂"后如被大雨冲刷，应补扫。

包装及贮存：

- 1、本产品采用编织袋，每袋净重25kg，水剂采用铁皮桶包装，每桶净重200kg/桶和25kg/桶，可按用户要求进行包装。
- 2、贮存有效期为二年，贮存于干燥通风处。