

南宁911聚氨酯防水涂料厂家批发（单组双组）

产品名称	南宁911聚氨酯防水涂料厂家批发（单组双组）
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:高和 产地:广西南宁 规格:18kg/桶
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH-911双组份聚氨酯脂肪防水涂料

产品介绍：

GH-聚氨酯脂肪防水涂料是一种双组份化学反应固化型高分子防水涂料。甲料是以聚酯树脂和二异氰酸酯等聚合反应制成的聚氨酯预聚体；乙料有硫化机、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。甲、乙料按一定配合比例混合搅拌均匀，涂刮在基面上，经固化后形成整体而富有弹性，坚韧又有耐久性的防水涂膜。

产品特点：

- 1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高。
- 2、具有较好的耐高温性及低温性。
- 3、工涂覆容易，涂膜无接缝、整体性强。
- 4、施工简便，聚氨酯涂膜是一种冷施工的防水涂料，施工时仅需将甲、乙两组按比例混匀，涂刷在防水基层上即可。
- 5、不污染环境，产品气味小，减轻了对任何环境影响的损害，是一种理想的焦油聚氨酯替代产品。

使用范围：

- 1、各种层面及卫生间的防水工程。

- 2、地铁、隧道、涵洞、防水、防潮工程。
- 3、地下室、游泳次、人防工程、贮水池等迎面防水。

施工要求：

- 1、基面处理：施工面要求干净、坚实、平整、无尘土、无油污、充分干燥。阴、阳角要做成弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。
- 2、严格配料：将甲料和乙料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀后使用。
- 3、涂层施工：该产品涂刷通常分遍进行，将配好的涂料用橡胶刮板或棕刷均匀地涂刷在基层上，在篇涂屋表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮在方向与遍方向垂直，时间以手触不沾为准（参考用量：1mm厚涂膜用量约为1.2-1.5kg/m²）。
- 4、增强粘结：如做保护层可在一遍涂料尚未干固化前，在表面撒上粗砂或细石米，可使保护屋和防水屋指尖粘结牢固。
- 5、材料稀释：当乙料稠度较大（特别在冬天）需要稀释前，可使用聚氨酯专用稀释剂。
- 6、增强防水：特殊部位要加强防水，可在涂层中加入玻璃纤维布或无纺布。

注意事项：

- 1、混合后的物料在20分钟内用完；
- 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通；
- 3、尚未用完的涂料必须将地桶盖盖严，特别是甲料，密封不好容易吸湿固化。