

皮尔磁PNOZ X10.11P—安全继电器

产品名称	皮尔磁PNOZ X10.11P—安全继电器
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

PILZ皮尔磁PNOZ X10.11P—安全继电器

单元特性：

强制断开继电器输出

- 6个安全常开瞬时输出触点

- 4个辅助常闭瞬时输出触点

可用于连接

- 紧急停止按钮

- 安全门限位开关

- 光栅

- 复位按钮

LED指示灯用于显示

- 通道1/2的切换状态

- 工作电源

- 复位回路

可插拔的连接端子（螺丝端子或笼式弹簧夹持端子）

认证：

- BG

- CCC

- UL

技术参数 PNOZ X10.11P

电气参数

工作电压UBAC/DC 24V
工作电压允许误差 -15%~10%

频率范围AC 50~60Hz

功耗 5.5W
输入回路的电压和电流DC24V 50mA
复位回路的电压和电流DC24V 100mA
反馈回路的电压和电流DC24V 100mA
输出触点，安全等4级（根据EN954-1）
安全触点（N/O）：6
辅助触点（N/C）：4

时间

工作电压允许中断时间 150ms

机械参数

外部导体最大截面（使用螺丝端子）
单芯软线： 0.25~2.50mm²
多芯软线：
使用压接连接器，不使用绝缘套 0.25~1.00mm²
不使用压接连接器或使用TWIN压接连接器 0.20~1.50mm²
外部导体最大截面（使用笼式弹簧夹持端子）使用
软线，不带压接连接器 0.20~1.50mm²
尺寸（高 x 宽 x 深）
使用螺丝端子 94.0mm x 45mm x 121.0mm
使用笼式弹簧夹持端子 101.0mm x 90mm x 121.0mm
安装 DIN导轨（35mm）
防护等级 外壳: IP 40
端子: IP 20
安装（如电控箱）：IP 54

单元描述

此安全继电器到达EN 60204-1和IEC60204-1的要求，并且可用于

- 紧急停止按钮 - 安全门 - 光栅