皮尔磁PNOZ X10.11P—安全继电器

产品名称	皮尔磁PNOZ X10.11P—安全继电器
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东 段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

PILZ皮尔磁PNOZ X10.11P—安全继电器

单元特性:

强制断开继电器输出

- 6个安全常开瞬时输出触点
- 4个辅助常闭瞬时输出触点

可用于连接

- 紧急停止按钮
- 安全门限位开关
- 光栅
- 复位按钮

LED指示灯用于显示

- 通道1/2的切换状态
- 工作电源
- 复位回路

可插拔的连接端子(螺丝端子或笼式弹簧夹持端子)

认证:

- BG

- CCC

- UL

技术参数 PNOZ X10.11P

电气参数

工作电压UBAC/DC 24V

工作电压允许误差 -15%~10%

频率范围AC 50~60Hz

功耗5.5W输入回路的电压和电流DC24V50mA复位回路的电压和电流DC24V100mA反馈回路的电压和电流DC24V100mA

输出触点,安全等4级 (根据EN954-1) 安全触点(N/O):6

辅助触点(N/C):4

时间

工作电压允许中断时间 150ms

机械参数

外部导体最大截面(使用螺丝端子)

单芯软线: 0.25~2.50mm2

多芯软件:

使用压接连接器,不使用绝缘套 0.25~1.00mm2 不使用压接连接器或使用TWIN压接连接器 0.20~1.50mm2 外部导体最大截面(使用笼式弹簧夹持端子)使用 0.20~1.50mm2

软线,不带压接连接器

尺寸(高x宽x深)

使用螺丝端子 94.0mm x 45mm x 121.0mm 使用笼式弹簧夹持端子 101.0mm x 90mm x 121.0mm

安装 DIN导轨 (35mm)

防护等级 外壳: IP 40

端子: IP 20

安装(如电控箱):IP54

单元描述

此安全继电器到达EN 60204-1和IEC60204-1的要求,并且可用于

- 紧急停止按钮 - 安全门 - 光栅