

KTL125-J漏泄通讯基地台 主要电器性能 许昌煤矿用漏泄通讯装置

产品名称	KTL125-J漏泄通讯基地台 主要电器性能 许昌煤矿用漏泄通讯装置
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

江西井下漏泄通讯装置经销商

煤矿漏泄通讯装置供货商

煤矿漏泄通讯装置价格

鹤岗煤矿漏泄通讯装置价格

煤矿用漏泄通讯装置价格 支持货到付款

KTL125-J漏泄通讯基地台(150兆)主要电器性能

供电电源：DC18V 调制音频失真： 5%

信道数：16信道可调 调制限制： 7.5kHz

工作方式：异频单工或异频双工 接收频率：136MHz~174MHz

可调调制方式：调频 接收灵敏度： 3 μ V

天线阻抗为50 音频输出功率： 1w

连续可调发射频率：136MHz~174MHz可调

音频失真： 5%载波输出功率：0.3w~1.2w

接收机工作电流： 500mA 频率容差： 5×10

待机电流： 150mA调制灵敏度： 25mV

工作电流： 150mA 发射机工作电流： 1.2A