

# 磺甲基醛树脂温泉地热油田钻井液专用泥浆助剂堵漏剂磺化酚醛树脂厂家

产品名称	磺甲基醛树脂温泉地热油田钻井液专用泥浆助剂堵漏剂磺化酚醛树脂厂家
公司名称	阳谷县方圆化工厂
价格	6.00/吨
规格参数	品牌:方圆 产地:山东阳谷 规格:齐全
公司地址	山东 阳谷县 山东聊城阳谷寿张
联系电话	06356128985 15964396160

## 产品详情

磺甲基酚醛树脂（SMP-1）一、化学名称或成份：磺甲基酚醛树脂磺化酚醛树脂二、产品合成及工艺：本品是以苯酚为主要原料经聚合、磺化而成的钻井液降滤失剂。该产品抗温、抗盐、抗污染能力强，在高温180 的饱和盐水中都有良好的降失水效果；本品还可以降低摩阻和钻井液粘度；三：质量指标：项 目 指 标 SMP--I 水剂 SMP--I 干剂 SMP-- 水剂 SMP-- 干剂外 观 棕红色粘稠状流体 自由流动的粉末，10%的水溶液颜色为棕红色 棕红色粘稠状流体 自由流动的粉末，10%的水溶液颜色为棕红色 干基含量，% 42.0 90.0 42.0 90.0水不溶液，% —— 10.0 —— 8.0动力粘度，mPas 70-230 —— 30~100 —— 浊点盐度（以Cl<sup>-</sup>计），g/L 110 100 160 160表观粘度，mPas 25.0 25.0 50.0 50.0高温高压滤失量，mL 25.0 25.0 35.0 35.0四、用途：本品与各种处理剂配伍性好，适用于多种水基钻井液，特别是用于复杂地层的深井钻井液、饱和盐水钻井液和定向井钻井液。SMP- 适用于含盐15%以下的钻井液中。SMP- 适用于高浓度盐直至饱和盐水钻井液。五、包装及贮存：干剂磺甲基酚醛树脂产品外包装用三合一编织袋，内包装用塑料薄膜严密封口。每袋净重25kg。本品应贮存于阴凉干燥处，贮存期限为一年（以生产之日起计算）。运输过程中应避免日光暴晒、受热、受潮及包装破损。三：质量指标：项 目 指 标 SMP--I 水剂 SMP--I 干剂 SMP-- 水剂 SMP-- 干剂外 观 棕红色粘稠状流体 自由流动的粉末，10%的水溶液颜色为棕红色 棕红色粘稠状流体 自由流动的粉末，10%的水溶液颜色为棕红色 干基含量，% 42.0 90.0 42.0 90.0水不溶液，% —— 10.0 —— 8.0动力粘度，mPas 70-230 —— 30~100 —— 浊点盐度（以Cl<sup>-</sup>计），g/L 110 100 160 160表观粘度，mPas 25.0 25.0 50.0 50.0高温高压滤失量，mL 25.0 25.0 35.0 35.0四、用途：本品与各种处理剂配伍性好，适用于多种水基钻井液，特别是用于复杂地层的深井钻井液、饱和盐水钻井液和定向井钻井液。SMP- 适用于含盐15%以下的钻井液中。SMP- 适用于高浓度盐直至饱和盐水钻井液。五、包装及贮存：干剂磺甲基酚醛树脂产品外包装用三合一编织袋，内包装用塑料薄膜严密封口。每袋净重25kg。本品应贮存于阴凉干燥处，贮存期限为一年（以生产之日起计算）。运输过程中应避免日光暴晒、受热、受潮及包装破损。二

堵漏剂生产厂家

油田钻井液用复合堵漏剂钻井液用复合堵漏剂FD-型一、产品()组份：主要由植物硬质果壳，云母和其它植物纤维组成。二、产品特征：黄色或灰黄色粉末，，无腐蚀的惰性材料，遇水膨胀。三、质量指标：项目指标密度 (g/cm<sup>3</sup>) 1.0-1.65筛余量 (孔径0.28mm标准筛)，% < 10.0水分，% < 9灼烧残渣，% < 8水溶物，% < 5PH值7.0-9.0注：灼烧残渣只适用于植物纤维类36-45%四、产品性能指标项目指标FD-1FD-2水分 15.0 15.0细度%标准筛孔径 (> 5mm) 5.0 10.0标准筛孔径 (5mm-0.9mm) 40.0 40.0标准筛孔径 (0.9mm-0.6mm) 30.0 20标准筛孔径 (< 0.6mm) 20.0 20.0五、产品用途：适用于钻井裂缝，多孔隙地层的堵漏，若与其它堵漏材料混合使用效果更佳。六、产品包装()：三复合纸袋，25千克/袋。七、主事项：贮于通风干燥处，防止雨淋和受潮。运输中应有防雨设备()。钻井液用复合堵漏剂(Q/YCK T16---2009)复合堵漏剂产品性能指标项目指标 类(粗) 类(中粗) 类(细)水分,% 15.0细度% 粒径, > 4.0mm 80.0--粒径, 4.0mm-1.0mm- 70.0-粒径, 1.0mm-- 50.0PH值6-8