原装进口GGB探针

产品名称	原装进口GGB探针
公司名称	深圳市中科超能科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:GGB 型号:ST系列/T系列 产地:美国
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区桂冠华庭紫荆苑1号1201（注册地址）
联系电话	13143683201

产品详情

美国GGB原装进口

直流测试探针分为硬针和软针，针尖直径有0.2um，1um，2um，5um，10um，20um，50um，100um，200um几种规格；长度分别为38mm和51mm；材质钨钢

T-4系列软针较多的应用于点测集成电路的线路，电

极，或者 FIB(聚焦离子束)制作的 mini电极。

T-4系列软针的结构采用不同直径钨材质针须焊接

于镀锡的铜材质针杆上。

其中T-4-10和T-4-22两款是客户反馈比较有优势的

型号，因为其针须直径较细，具有良好的弯曲弹性，

能够极大的减少对芯片电极的损害，在部分震动环

境下面也能够保证和电极的良好接触。

T-4软针不建议在敏感节点使用，因为会产生电容负

载的问题，在此环境下，建议使用高阻抗 Picoprobes

型号	针须直径	针尖直径	针须长度
T-4-5	5微米	<0.2微米	0.13" (3.3mm)
T-4-10	10微米	<0.2微米	0.13" (3.3mm)
T-4-22	22微米	<2.0微米	0.20" (5.1mm)
T-4-35	35微米	<4.0微米	0.20" (5.1mm)
T-4-60	60微米	<6.0微米	0.20" (5.1mm)
T-4-125	125微米	<10.0微米	0.20" (5.1mm)

ST系列硬针是 0.020 inch (0.51mm)直径钨材质针杆经过精密电化学加工成为不同的针

尖直径，长度为 1.5inch(38.1mm)的探针。这种探针应用与绝大多数的芯片电极点测和线

路点测。

ST系列硬针可以用于与刮擦或者刺穿芯片表面钝化层。

ST系列

型号	针杆直径	针尖直径
ST-20-0.5	0.020" (0.51mm)	<1微米
ST-20-1	0.020" (0.51mm)	<2.0微米
ST-20-2	0.020" (0.51mm)	<5.0微米
ST-20-5	0.020" (0.51mm)	<10.0微米
ST-20-10	0.020" (0.51mm)	<20.0微米
ST-20-20	0.020" (0.51mm)	<40.0微米
ST-20-50	0.020" (0.51mm)	<100.0微米
ST-20-100	0.020" (0.51mm)	<200.0微米