

# GD32-20直联式管道泵冷却水塔增压泵

产品名称	GD32-20直联式管道泵冷却水塔增压泵
公司名称	中山市永通消防机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二
联系电话	0760-88782119 18988598807

## 产品详情

应用领域GD型管道泵流量范围2.4 ~ 960m<sup>3</sup>/hGD型管道泵扬程范围8 ~ 150mGD型管道泵是广大顾客熟悉的产品。它广泛应用于空调系统、水循环系统、楼房给排水系统及各种输水场所。主要用来抽送清水及物理化学性质类似于水的液体。GD型管道泵与其它类型的离心泵比较有如下主要特点。型号示例：

GD ( GDR ) — A | | | | | \_\_\_\_\_ 叶轮经过首切割 |  
 | | | \_\_\_\_\_ 额定点扬程 ( M ) | | | | \_\_\_\_\_  
 泵口径 ( MM ) | | \_\_\_\_\_ 热水管道泵  
 | \_\_\_\_\_ 管道泵产品具体型号性能参数如下：

型号	流量	扬程	电机功率	转速	进出口径	叶轮直径
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(KW)	(r/min)	(mm)	( mm )
GD25-15	2.4	16.5	0.55	2900	25	115
	3.6	15				
	5.4	13				
GD25-20	2.4	22	0.75	2900	25	128
	6	20				
		17				
GD32-20	3.6	0.75	2900	32	128	
	8					
	17.5					
GD40-15	7.2	17.5	1.1	2900	40	123

	11.4	12				
	15.6					
GD40-20	7.2	1.5	2900	40	143	
GD40-30	7.2	32	2.2	2900	40	157
		30				
		25				
GD50-10	9	12	0.75	2900	50	106
	19	10				
GD50-17	10	20	1.5	2900	50	128
	18	13.5				
GD50-25	10	27	2.2	2900	50	146
GD50-30	10	3	2900	50	156	
	23					
GD50-40	10	42	4	2900	50	180
	22	40				
		36				
GD50-50	10	52	5.5	2900	50	200
		50				
		46				

声明：1、以上信息仅供参考之用，各项性能参数以实物为准； 2、产品如有调整，恕不另行通知