

堵漏剂磺甲基酚醛树脂生产厂家厂家价格油田钻井液（专）用SMP

产品名称	堵漏剂磺甲基酚醛树脂生产厂家厂家价格油田钻井液（专）用SMP
公司名称	阳谷县方圆化工厂
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:方圆 产地:山东阳谷 厂家:阳谷县方圆化工厂
公司地址	山东 阳谷县 山东聊城阳谷寿张
联系电话	06356128985 15964396160

产品详情

一堵漏剂生产厂家 油田钻井液用复合堵漏剂 钻井液用复合堵漏剂FD-型

一、产品()组份：主要由植物硬质果壳，云母和其它植物纤维组成。

二、产品特征：黄色或灰黄色粉末，，无腐蚀的惰性材料，遇水膨胀。三、质量指标：项目 指标

密度（g/cm³） 1.0-1.65 筛余量（孔径0.28mm标准筛），% < 10.0 水分，% < 9 灼烧残渣，% < 8

水溶物，% < 5 PH值 7.0-9.0 注：灼烧残渣只适用于植物纤维类 36-45% 四、产品性能指标 项目 指标 FD-1

FD-2 水分 15.0 15.0 细度% 标准筛孔径（> 5mm） 5.0 10.0 标准筛孔径（5mm-0.9mm） 40.0

40.0 标准筛孔径（0.9mm-0.6mm） 30.0 20 标准筛孔径（< 0.6mm） 20.0 20.0

五、产品用途：适用于钻井裂缝，多孔隙地层的堵漏，若与其它堵漏材料混合使用交果更佳。

六、产品包装()：三复合纸袋，25千克/袋。

七、主事项：贮于通风干燥处，防止雨淋和受潮。运输中应有防雨设备()。

钻井液用复合堵漏剂(Q/YCKT16---2009) 复合堵漏剂 产品性能指标 项目 指标 类（粗）

类（中粗） 类（细） 水分,% 15.0 细度% 粒径，> 4.0mm 80.0 -- 粒径，4.0mm-1.0mm - 70.0

- 粒径，1.0mm -- 50.0 PH值 6-8 二产品概述：本产品为棕色自由流动的粉末，是一种抗温和抗盐的

降滤失剂，适用于中深井、深井或超深井的“三磺”处理剂之一，在深井的高温高压的条件下有良好降

失水作用。本产品还有改善泥饼的润滑性、调节泥浆的流变性，对井壁也有一定的稳定作用。建议加量1

-3%。使用范围：

本产品可以直接加入各种水基钻井液体系中。多与磺化褐煤、磺化栲胶、褐煤树脂等处理剂配合使用。

包装储运： 包装袋应有足够的强度，为三合一包装，内层为高强度薄膜袋，外层为牛皮纸袋

，中间一层为聚乙烯编织袋。每袋净重25kg，允许差值± 0.5kg。产品应贮存于干燥、避风、避免雨淋的

地方。 注意事项：

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。远离火源。