

新能源电动汽车充电枪测温器PT1000温度传感器

产品名称	新能源电动汽车充电枪测温器PT1000温度传感器
公司名称	上海坦泼秋尔电器科技有限公司
价格	30.00/只
规格参数	品牌:TPQE 型号:JSF 产地:上海
公司地址	上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
联系电话	159-0063-5274 18621697828

产品详情

新能源电动汽车充电枪测温器PT1000温度传感器

[PT100温度传感器](#) [充电枪测温器](#) [汽车充电枪测温器](#) [充电枪温度传感器](#) [电动汽车温度传感器](#)

新能源电动汽车充电枪测温器PT1000温度传感器JSFK-M222A-2L0700PT1000温度传感器产品应用范围PT1000温度传感器主要用于医疗器械、电动机、发电机与变压器绕组安装时测量温度之用。传感器可提供多种型号，包括2线、3线与可选4线技术产品。

传感器除了搭配合理的控制装置以外，还带有过热保护功能以及测量温度转接记录功能。传感器的超小型结构可保证其具有极快的热响应效能。并具有很强的机械强度，极高的耐高压能力以及耐真空浸漆和超强耐腐蚀能力。产品性能描述PT温度传感器的性能状况取决于铂金属电阻器的温度变化关系。PT温度传感器中各项常数均根据国际标准做出明确规定。依据EN 60751标准中相应规定，传感器几乎呈现线性与标准化特性，对于标准信号评估将成为一项重要优势。除此之外，相对于PT温度传感器所具备的长期稳定性、可互换性以及精确性等显著特性之外，该产品还以极小的空间占有量而在同类产品中脱颖而出。EN60751标准A级PT1000温度传感器技术指标推荐测试电流值（热效应值小于0.1K）DC 0.1...0.3mA传感器电阻（0）1000 ±0.6 电阻变化值（0...100）3.85 /K使用温度范围-50...+260 连接方式PTFE-Strand 0.2 mm绝缘测试电压AC 2.5kVEN60529标准保护等级IP54弯曲半径 > 25毫米产品订购信息2线PT1000温度传感器，镀锡线端长度=500毫米 ± 10毫米JSFK-M222A-2L0500长度=1米 ± 10毫米JSFK-M222A-2L1000长度=1.5米 ± 20毫米JSFK-M222A-2L1500长度=2米 ± 20毫米JSFK-M222A-2L2000产品订购信息3线PT1000温度传感器，镀锡线端长度=500毫米 ± 10毫米JSFK-M222A-3L0500长度=1米 ± 10毫米JSFK-M222A-3L1000长度=1.5米 ± 20毫米JSFK-M222A-3L1500长度=2米 ± 20毫米JSFK-M222A-3L2000本产品可依据客户需求另行

设计。如本产品涉及技术改进，恕不另行通知。JSF-M222A-2L0500JSF-M222A-3L0500JSF-M222A-PB2L0500JSF-M222A-PB3L0500JSFK-M222A-2L0500JSFK-M222A-3L0500JSFK-M222A-PB2L0500JSFK-M222A-PB3L0500JSFK-M222A-2L0700JSF-M222A-3L0700JSF-M222A-PB2L0700JSF-M222A-PB3L0700JSFK-M222A-2L0700JSFK-M222A-3L0700JSFK-M222A-PB2L0700JSFK-M222A-PB3L0700JSF-M222A-2L1000JSF-M222A-3L1000JSF-M222A-PB2L1000JSF-M222A-PB3L1000JSFK-M222A-2L1000JSFK-M222A-3L1000JSFK-M222A-PB2L1000JSFK-M222A-PB3L1000JSF-M222A-2L1200JSF-M222A-3L1200JSF-M222A-PB2L1200JSF-M222A-PB3L1200JSFK-M222A-2L1200JSFK-M222A-3L1200JSFK-M222A-PB2L1200JSFK-M222A-PB3L1200