

山西太原智能停车场广告道闸系统供应及安装

产品名称	山西太原智能停车场广告道闸系统供应及安装
公司名称	太原飞凡科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大支持杆长:5M 工作温度:-40 -50 品牌:百胜
公司地址	太原市迎泽区双塔东街36号时代国际B座14层1405室
联系电话	0351-2684302 15035668994

产品详情

无动力广告道闸（平面款）

从机械动力到内外结构，新一代无动力广告道闸做了一系列独具匠心的创新设计。所有的创新，只为追求更稳定的品质、更安心的使用。

适用于商业中心、酒店、停车场、现代小区、商业停车场等

功能特点：

无动力广告道闸（平面款）

广告道闸杆采用专利无动力驱动，结构稳定、故障率低；

广告杆升降的同时，页片同时翻转，满足高效通行需求；

遇强风天气，可使用叶片离合手柄单独打开广告叶片；

采用第三代百胜道闸机芯，一体化设计、编码器限位、二级减速装置；

广告杆为无动力驱动，在任何状态下均可以起杆，广告杆升降的同时，页片同时翻转，满足高效通行要求；

广告叶片采用榫卯结构，无需工具即可快速拆卸，便于更换广告画面，使用方便，维护简单；

定时开关装置，定时开/关广告画面LED照明灯光；

支撑杆采用稳定缓冲脚设计，落杆平缓、声音轻，减少落杆惯性，保护机芯；

具有遥控开关、延时落闸功能，安装空气压力波感应器，关闸时避免砸车、砸人；

多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护等），极大提高道闸运行的安全性和可靠性；

具备多功能标准接口，方便地感、红外线及收费系统等接入安装使用；

停电或故障时，可以通过手动摇柄人工开、关广告道闸。

无动力广告道闸（斜面款）

广告道闸杆采用专利无动力驱动，结构稳定、故障率低；

广告杆升降的同时，页片同时翻转，满足高效通行需求；

遇强风天气，可使用叶片离合手柄单独打开广告叶片；

采用第三代百胜道闸机芯，一体化设计、编码器限位、二级减速装置；

广告杆为无动力驱动，在任何状态下均可以起杆，广告杆升降的同时，页片同时翻转，满足高效通行要求；

广告叶片采用榫卯结构，无需工具即可快速拆卸，便于更换广告画面，使用方便，维护简单；

定时开关装置，定时开/关广告画面LED照明灯光；

支撑杆采用稳定缓冲脚设计，落杆平缓、声音轻，减少落杆惯性，保护机芯；

具有遥控开关、延时落闸功能，安装空气压力波感应器，关闸时避免砸车、砸人；

多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护等），极大提高道闸运行的安全性和可靠性；

具备多功能标准接口，方便地感、红外线及收费系统等接入安装使用；

停电或故障时，可以通过手动摇柄人工开、关广告道闸。