广西南宁道路填缝料高和牌厂家批发

产品名称	广西南宁道路填缝料高和牌厂家批发
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	180.00/组
规格参数	品牌:高和 型号:CGM 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH-道路填缝

★道路填缝产品特点

1、本品嵌填缝隙经固化后与被粘结板材成为整体的嵌缝料,克服了用普通水

泥砂浆嵌填后产生裂缝的现象。

2、本品具有优良的耐水性、抗渗性,可用于潮湿基层。

3、本品很好的解决了柔韧与承重之间的矛盾，既具有柔韧性，又具有 硬度,

可承重,又耐磨。

4、本品以无机材料为主，具有粘结好、固化好、耐久性优良等特点。

★道路填缝产品用途

1、适用于公路路面、工业厂房及民用建筑混凝土地面伸缩缝的嵌填。

2、适用于室内外小活动量板缝、装饰缝及伸缩缝的嵌填处理。

★道路填缝技术参数

项目	企业标准	实测	备注
固含量（%）	≥75	88	JC408
表干时间（h）	不大于3	1	GB13477
实干时间（h）	不小于24	6	
延伸性（%）	≥25	30.5	
抗拉强度（N/mm2）	≥0.3	0.7	
粘结强度（ N/mm2）	≥1	1.21	GB/T16777
弯折性（次）	200	500	

★道路填缝施工说明

1、基层要求无疏松，起砂及缺边缺角，有以上情况，在施工前应清理及修补，

经养护后施工。

2、施工时基层表面无浮水，无冰霜，无灰尘。

配料：

1、先将填缝料胶液倒入搅拌容器中。

2、再将粉料一边慢慢倒入，一边搅拌直至成为均匀的膏状。

施工：

嵌缝前，先用水润湿板缝两侧，但不要有浮水。嵌缝时用腻子刀先刮板

缝两侧，使嵌缝料满粘板缝隙两侧，再填满板缝隙中间，并抹平缝隙表面，与板面两侧刮平。

★道路填缝注意事项

1、使用时应随搅随用，应在30min内用完，以防止水份挥发而影响使用。

2、施工时，气温不低于5°C，不可进行三面粘结。

★道路填缝包装贮存

贮存运输时防潮湿、防曝晒、胶液应置于5°C以上的阴凉处，贮存期为6个月，本品无毒、无味、无污染、可按一般货物运输。

★道路填缝工程包装　TH胶液：10kg/桶　　TH粉料：30kg/ 袋

★道路填缝郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。