

刚性叶轮给料机技术参数表型号规格-通鸣机械

产品名称	刚性叶轮给料机技术参数表型号规格-通鸣机械
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

GY系列刚性叶轮给料机产品概述：GY系列刚性叶轮给料机用于将上部料仓中的干燥粉状物料或小颗粒物料连续、均匀地喂送到下一设备中去。GY型刚性叶轮给料机广泛适用于水泥、建材、化工、冶金及轻工业等部门物料输送系统作给料设备之用。

刚性叶轮给料机除了具有给料均匀、结构紧凑、密封性能好运转可靠外，还具有如下特点：

1、在运转中较高两端进料少，因此磨损耗小，比一般叶轮给料机具有明显的节能功效；2、两端轴承挑出本体之外，轴承内不易进粉而免除不应有的磨损，改老式的滑动轴承为滚动轴承，使用极为可靠。

GY系列刚性叶轮给料机产品技术参数：

型号规格	生产能力 (m ³ /h)	叶轮转速 (rpm)	进出料口尺寸长 × 宽 (mm)	摆线针轮减速机型号	功率KW	转速r/min	给料机本体重量 (kg)	外形尺寸长 × 宽 × 高 (mm)
GY200 × 20 70		34	200 × 200	BLY18-43	1.1	34	510 × 300 × 67	300
GY200 × 30 100		34	200 × 300	BLY18-43	1.1	34	610 × 300 × 77	300
GY300 × 30 230		34	300 × 300	BLY18-43	1.1	34	690 × 400 × 155	450
GY300 × 40 310		34	300 × 400	BLY18-43	1.5	34	790 × 400 × 174	450
GY400 × 40 530		34	400 × 400	BLY22-43	3	34	830 × 520 × 231	600
GY400 × 50 670		34	400 × 500	BLY22-43	3	34	930 × 520 × 268	600
GY500 × 50 1060		34	500 × 500	BLY22-43	4	34	960 × 640 × 550	760

刚性叶轮给料机特别适用于粉尘，小颗粒物料，深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。耐高温型它所输送物料的温度可达280 ° C两端轴承与叶轮有一定隔离，能防止超细粉料与轴承接触。耐高温型卸料器输送物料的温度可达500 ° C,采用链轮连接。减速机和卸料器壳体有一定的距离。

<http://www.xxstmjx.com>