

济南直销LT16025手持式风向风速仪

产品名称	济南直销LT16025手持式风向风速仪
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

LC16025型手持式风向风速仪为便携式的风杯式风速表，采用低功耗设计、LCD及背光显示，节能且显示清晰。手持式风向风速仪使用新型微机技术，灵敏度高，运算速度快，并可以同时测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高五项参数。手持式风向风速仪并且有锁存与退出锁存功能。轻风表与风速表相比只是增加了风向的测定，其余基本相同。LC16025型手持式风向风速计款式新颖、体积小、重量轻、功能全、耗电省操作方便等优点，可以广泛用于农业、林业、环境、海洋、学校教学、科考等领域。

技术参数：

1、风速技术指标	测量范围 起动风速 测量精度 风速参数 显示分辨率	0 ~ 30m/s 0.8m/s $\pm (0.3+0.03v)$ m/s (v指示风速) 瞬时风速、平均风速、瞬时风级、 平均风级、及其对应浪高 0.1m/s (风速) 1级 (风级) 0.1m (浪高)
2、风向技术指标	测量范围 起动风速 测量精度 风向定北	0 ~ 360度，16个方位 1.0m/s $\pm 1/2$ 方位 自动
3、工作环境	温度 湿度	-10 ~ 45 °C 100%RH (无凝结)
6、供电电源		4.5V5号电池3节
7、尺寸和重量	尺寸 重量	410x100x100mm3 0.5kg

LC16025手持式风向风速仪工作原理：1) 仪器将风杯转动速度转换成电信号，其由内部的微型计算机对

电信号进行采样、校正、计算、最后将瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级、及其对应浪高五个参数以数字的形式显示在液晶屏的右边。2) 风向指示以地磁指南为准，使用时水平放置，风向标受风力作用由指针指示得到的待测风的来向。