

电传式风速仪，EY1-2A电传风速报警仪

产品名称	电传式风速仪，EY1-2A电传风速报警仪
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

EY1-2A电传风速报警仪由微处理器和高动态特性的测风传感器组成。EY1-2A电传风速报警仪广泛用于铁路装卸机械、建筑塔吊、大桥、机场、矿山、高层设备等需要风速报警控制的单位。

EY1-2A电传风速报警仪技术参数：

1.测风范围：0~40m/s 精确度： $\pm(0.5+0.05V)$ m/s 2.风速显示：三秒钟的连续平均风速，分辨率为0.1m/s 3.起动风速：1.5m/s 4.预报警范围：2m/s~40m/s，任意设置。 5.报警范围：2m/s~40m/s，任意设置。 6.电源：AC220*(1 \pm 10%)V 50Hz 7.遥测距离：20m (最长可传输100m，用户自行选用) 备注：风杯是风速感应器，风速大小转换成光电脉冲信号输出

EY1-2A电传风速报警仪使用范围：EY1-2A电传风速报警仪广泛用于铁路装卸机械、建筑塔吊、大桥、机场、矿山、高层设备等需要风速报警控制的单位。

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。

主要产品有补偿式微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮托管/皮托管流量计）机械通风干湿表，手摇干湿表，空盒气压表，U型倾斜压差计，温湿度记录仪，便携式风向风速仪，数字大气压计，热球式风速计，麦氏真空计，U型真空计，毛细管粘度计，运动粘度计，平氏粘度计，品氏粘度计，乌氏粘度计，玛瑙研钵，铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳，高压消解罐。