

# 山东EY1-A电传式风向风速仪，风向风速报警仪

产品名称	山东EY1-A电传式风向风速仪，风向风速报警仪
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

## 产品详情

EY1-A型电传风向风速仪是测量瞬时风向、瞬时风速、2分钟、10分钟平均风向和风速的仪器，它具有风速报警设定和报警控制功能，自动切换交直流电源，使用方便等特点。适用于气象、环保、能源、机场、港口、塔吊、农、林、牧业等部门。

### 主要技术参数

1、风速测量范围：2m/s ~ 40m/s

精度： $\pm (0.5+0.05V)$ m/s （V—实际风速值）

分辨率：0.2m/s

起动风速：1.5m/s

2、风向测量范围：0 ~ 360°

精度： $\pm 5^\circ$

分辨率：3°

3、电源：AC220V 50Hz

DC9V（6节1#电池）

4、外型尺寸：风向风速传感器（800×500）mm

主机（300×280×120）mm

5、重量：15kg（包括100m电缆）

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。

主要产品有补偿式微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮托管/皮托管流量计）机械通风干湿表，手摇干湿表，空盒气压表，U型倾斜压差计，温湿度记录仪,便携式风向风速仪，数字大气压计，热球式风速计，麦氏真空计，U型真空计，毛细管粘度计，运动粘度计，平氏粘度计，品氏粘度计，乌氏粘度计，玛瑙研钵，铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳，高压消解罐。