

# 单梁桥式起重机(设计,制造,安装,维修)

产品名称	单梁桥式起重机(设计,制造,安装,维修)
公司名称	株洲天桥立泰起重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天桥立泰 型号:LD 起重机类型:单梁起重机
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区
联系电话	86 0731 28438784 18711398692

## 产品详情

品牌	天桥立泰	型号	LD
起重机类型	单梁起重机	操作形式	地操,遥控
结构形式	单梁	跨度	31.5 (米)
悬臂长度	无 (米)	有效起升高度	30 (米)
额定起重量	16 (吨)	适用范围	工厂
大车运行速度	40 (m/min)	额定起重力矩	无 (kN.m)
最大回转速度	无 (r/min)		

单梁桥式起重机桥架的主梁多采用工字型钢或钢型与钢板的组合截面。起重小车常为手拉葫芦、电动葫芦或用葫芦作为起升机构部件装配而成。按桥架支承式和悬挂式两种。前者桥架沿车梁上的起重机轨道运行；后者的桥架沿悬挂在厂房屋架下的起重机轨道运行。单梁桥式起重机分手动、电动两种。手动单梁桥式起重机各机构的工作速度较低，起重量也较小，但自身质量小，便于组织生产，成本低，时候用于无电源后搬运量不大，对速度与生产率要求不高的场合。手动单梁桥式起重机采用手动单轨小车作为运行小车，用手拉葫芦作为起升机构，桥架由主梁和端梁组成。主梁一般采用单根工字钢，端梁则用型钢或压弯成型的钢板焊成。电动单梁桥式起重机工作速度、生产率较手动的高，起重量也较大。电动单梁桥式起重机由桥架、大车运行机构、电动葫芦及电气设备等部分组成。