

南宁灌浆树脂（灌缝胶）厂家批发 价格实惠

产品名称	南宁灌浆树脂（灌缝胶）厂家批发 价格实惠
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	38.00/Kg
规格参数	品牌:高和 型号:CGM 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH—605封缝胶

封缝胶产品特点

- 1、可在低温下（-10 -45 ）施工。
- 2、具有硬度高，抛光性佳，固化速度快等特点。
- 3、粘结力强，易于与混凝土、石材、钢板等基材粘结。

封缝胶产品用途

- 1、用于封闭各种混凝土裂缝、钢板及各种砖板接缝。
- 2、在混凝土结构裂缝灌浆修补施工中，用于封闭裂缝和粘结底座。
- 3、用于灌浆施工中封闭模板接缝。
- 4、可用于非重要结构部位的钢筋植入固定。

使用方法:取100份甲料和3份乙料（固化剂）。混合并充分搅拌均匀即可使用。

封缝胶注意事项

- 1、粘结物表面要清洁，干燥，无疏松，油污等现象。
- 2、本品置于火中时，会发生剧烈反应，释放出一氧化碳和二氧化碳。
- 3、根据实际需要可适量增加或减少固化剂用量，以控制固化速度。
- 4、拌料时好随配随用，不可一次性将甲、乙料全部混合。
- 5、若一次未用完，则用后必须将盖子盖好，以便下次再用。。

封缝胶包装贮存

- 1、本品包装规格为：每套15kg。
- 2、本品密封，贮存于阴凉处，保质期为12个月。

封缝胶郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。