

墙锯切割拆除

产品名称	墙锯切割拆除
公司名称	北京宏盛通达建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13311195380

产品详情

外包钢加固技术分湿法外包钢和干法外包钢两种。随着建筑结构粘结剂的研制和开发使用，干法包钢已逐渐退出舞台，尽而由湿法包钢所取代。湿法外包钢是将角钢、钢板箍通过胶栓与混凝土柱或梁外表面固定后用专用结构胶封闭形成“空腔”，而后灌注高强建筑结构灌注专用胶使用钢板或型钢和原混凝土构件可靠地连结成一个整体，该方法可以大幅度提高建筑物构件的承载力。

表面处理：包括原结构贴合面处理及钢板贴合面处理，贴合面处理是关键工序，应认真进行。(1) 原结构贴合处理：用钢丝刷将表面松散浮渣刷去并用吹风机吹去表面灰尘，如原结构凹凸不平应再用环氧树脂砂浆进行修补。(2) 钢板贴合面处理：用角磨机打磨、直到露出金属光泽。打磨粗糙度越大越好，打磨纹路与受力方向垂直，固定前用棉纱沾丙酮擦拭干净。

划线定位：根据加固施工图，准确地在混凝土表面划出处理部位轮廓线及定出定位螺栓位置。

螺栓固定：用电锤钻孔，孔洞、螺栓界面处理，放胶管，安装螺杆。

钢板制作：(1) 下料前应对钢板进行划线，要求长度和宽度误差不超过5mm。(2) 钢板的切割采用剪板机剪切。切割前钢材切割区的铁锈、污物应清理干净。